

Corotop® CLASSIC 130

Wysoka odporność membrany na uszkodzenia mechaniczne umożliwia bezpieczną pracę na wysokościach bez względu na panujące warunki atmosferyczne oraz stosowanie membrany na pełne deskowanie. Wysoka jakość produktu gwarantuje niezmienność parametrów w czasie oraz trwałość wykonanego krycia dachu.

Zastosowanie:

- membrana przeznaczona na dachy z niepełnym i pełnym deskowaniem
- wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych
- do większości typów pokryć dachowych, a w szczególności pod dachówki ceramiczne, betonowe i blachodachówki
- polecana do renowacji dachu i poddasza w „technologii odwróconej”

Zalety:

- minimalizuje ubytki ciepła
- chroni termoizolację przed zawilgoceniem
- odporna na działanie czynników zewnętrznych oraz procesy starzenia
- dostępna jest również wersja z 2 paskami klejącymi (Corotop Classic 130+)



GRAMATURA
130 g/m²



REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA E



WARTOŚĆ SD
0,02 m



ODPORNOŚĆ NA
PRZESIAKANIE WODY
KLASA W1



ODPORNOŚĆ NA UV
3 MIESIĄCE



WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZDZIERANIE GWOŹDZIEM
WZDŁUŻ / W POPRZEK: 160 N / 225 N

Nazwa	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® CLASSIC 130	1,5m x 50mb = 75m ²	szaro-antracytowy	24 rolki
Corotop® CLASSIC 130+	1,5m x 50mb = 75m ²	szaro-antracytowy	24 rolki