

Corotop® BLUE 140

Trójwarstwowa membrana dyfuzyjna o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników zewnętrznych, w tym na promieniowanie UV i wysoką temperaturę. Wyróżnia się wysoką wytrzymałością, gwarantując komfort w trakcie montażu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Produkt o ponadprzeciętnych parametrach w swojej klasie.

Zastosowanie:

- membrana przeznaczona na dachy z pełnym i niepełnym deskowaniem
- wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych
- do większości pokryć dachowych, a w szczególności pod dachówki ceramiczne, betonowe i blachodachówki

Zalety:

- minimalizuje ubytki ciepła
- chroni termoizolację przed zawilgoceniem
- produkt o podwyższonej gramaturze gwarantujący zwiększoną odporność mechaniczną przy montażu i użytkowaniu
- dostępna jest również wersja z 2 paskami klejącymi (Corotop Blue 140+)



GRAMATURA
140 g/m²



REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA E



WARTOŚĆ SD
0,02 m



ODPORNOŚĆ NA
PRZESIAKANIE WODY
KLASA W1



ODPORNOŚĆ NA UV
3 MIESIĄCE



WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZDZIERANIE GWOŹDZIEM
WZDŁUŻ / W POPRZEK: 165 N / 230 N

Nazwa	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® BLUE 140	1,5m x 50mb = 75m ²	niebiesko-antracytowy	24 rolki
Corotop® BLUE 140+	1,5m x 50mb = 75m ²	niebiesko-antracytowy	24 rolki