

Corotop® METAL 440

Produkt składający się z trójwarstwowej membrany Corotop połączonej od zewnętrznej strony z warstwą drenażową o specjalnie zaprojektowanym splocie. Mata drenująca tworzy dystans pomiędzy zastosowaną blachą a membraną, tworząc trwały i efektywny system pokrycia dachowego. Membrana odporna jest na działanie wysokich temperatur oraz UV jednocześnie zapewniając optymalną wentylację i paroprzepuszczalność połączenia dachowej.

Zastosowanie:

- pod pokrycia dachowe z blach płaskich układanych na deskowaniu dachów wentylowanych i niewentylowanych
- na dachy skośne kryte blachą płaską
- polecana pod wszelkiego rodzaju blach łączonych na rąbki lub układanych na zakład

Zalety:

- chroni blachę dachową przed korozją
- tłumi odgłosy opadów atmosferycznych i zapewnia doskonałą akustykę
- zapewnia wentylację dachów o pokryciu z blach płaskich
- specjalna mata drenująca zapobiega przegrzaniu membrany dachowej
- łatwa w montażu
- dostępna jest również wersja z 2 paskami klejącymi (Corotop Metal 440+)



GRAMATURA
440 g/m²



REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA E



WARTOŚĆ SD
0,02 m



ODPORNOŚĆ NA
PRZESIAKANIE WODY
KLASA W1



ODPORNOŚĆ NA UV
3 MIESIĄCE



WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZDZIERANIE GWOŹDZIEM
WZDŁUŻ / W POPRZEK: 210 N / 270 N

Nazwa	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® METAL 440	1,5m x 25mb = 37,5m ²	czarno-biały	8 rolek
Corotop® METAL 440+	1,5m x 25mb = 37,5m ²	czarno-biały	8 rolek