

# Corotop® STRONG 160

Trójwarstwowa membrana o wysokiej gramaturze i mocnej strukturze. Nie przerywa się nawet przy dużym obciążeniu i zwiększonej sile tarcia, w związku z czym szczególnie polecana jest na dachy o pełnym deskowaniu. Jasny kolor odbija promienie słoneczne, zapewniając lepszą izolacyjność. Corotop Strong to gwarancja trwałości i niezmiennej jakości przez długie lata użytkowania.

## Zastosowanie:

- membrana przeznaczona na dachy z pełnym i niepełnym deskowaniem
- wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych
- do większości pokryć dachowych, a w szczególności pod dachówki ceramiczne, betonowe i blachodachówki

## Zalety:

- minimalizuje ubytki ciepła
- chroni termoizolację przed zawilgoceniem
- produkt niezwykle wytrzymały i odporny na uszkodzenia
- dostępna jest również wersja z 2 paskami klejącymi (Corotop Strong 160+)



GRAMATURA  
160 g/m<sup>2</sup>



REAKCJA NA OGIEŃ  
KLASA E



WARTOŚĆ SD  
0,02 m



ODPORNOŚĆ NA  
PRZESIAKANIE WODY  
KLASA W1



ODPORNOŚĆ NA UV  
3 MIESIĄCE



WYTRZYMAŁOŚĆ  
NA ROZDZIERANIE GWOŹDZIEM  
WZDŁUŻ / W POPRZEK: 190 N / 275 N

Nazwa	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® STRONG 160	1,5m x 50mb = 75m <sup>2</sup>	beżowo-biały	24 rolki
Corotop® STRONG 160+	1,5m x 50mb = 75m <sup>2</sup>	beżowo-biały	24 rolki