



14

Silikaty Szlachta s.c.
J. Gliniecki, R. Ossowski
ul. Ceramiczna 25
83-243 Szlachta


PN-EN 771-2+A1:2015-10

DoP nr: **7b/2013**

Element murowy silikatowy, kształtowany regularnie
z systemem wpustów i wypustów z drążeniami i wnęką,
o wymiarze nominalnym 250x180x220, N18 kl.15

JN: 1487-CPR-84/ZKP/13¹⁾**Zamierzone zastosowanie:** Niezabezpieczone ściany murowane, słupy i ściany działowe.**Długość:** 250 mm**Szerokość:** 180 mm**Wysokość:** 220 mm**Kategoria odchyłek wymiarów:** T2**Grupa zgodna z EC 6:** 1**Kategoria elementu:** I**Średnia wytrzymałość na ściskanie:** $\geq 15,2 \text{ N/mm}^2$ **Typ próbki:** cały element**Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie:** $\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$ **Kierunek obciążenia:** prostopadle do powierzchni wspornych**Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość na ścinanie):**GPM: $0,15 \text{ N/mm}^2$, TLM: $0,3 \text{ N/mm}^2$ **Reakcja na ogień:** A1**Absorpcja wody:** $\leq 15 \%$ **Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ :** 5/25**Min. gęstość brutto w stanie suchym:** $\geq 1410 \text{ kg/m}^3$ **Max. gęstość brutto w stanie suchym:** $\leq 1600 \text{ kg/m}^3$ **Współczynnik przewodzenia ciepła λ :** $0,43 \text{ W/mK}$ ($\lambda_{10, \text{dry, unit}}$) P2**Odporność na zamrażanie - odmrażanie:** F2**N18 kl. 15**

Rysunek elementu murowego silikatowego

**Nazwa handlowa:** N 18 , klasa 15**Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Element murowy silikatowy, kształtowany regularnie z systemem wpustów i wypustów z drążeniami i wnęką, o wymiarze nominalnym 250x180x220, N18 kl.15

Data produkcji (partia)

Ilość sztuk w pakiecie

.....

80