

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer DoP: 31513270R002HW1315

Produkt: Pustak ceramiczny 17.5, kl. 15, A

FT 179

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu jest numerem Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP)



Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
Deutschland

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP):

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka Notyfikowana:

CERT Baustoffe GmbH,
Lübsche Straße 109, D-23966 Wismar, Nr.: 2510

Zasadnicze charakterystyki

Wymiary i odchyłki wymiarów			Tm	Rm	
Długość:	mm	498	± 6	7	
Szerokość:	mm	175	± 3	4	
Wysokość:	mm	238	± 4	5	
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria	T2			
Rozpiętość:	Kategoria	R2			
Płaskość powierzchni wspornej:	mm	NPD			
Równoległość powierzchni wspornej:	mm	NPD			
Kształt i budowa		(wg rysunku)			
Grupa elementu murowego:	-	2			
Wytrzymałość na ściskanie					
Prostopadle do powierzchni wspornej:	N/mm²	11.8			
Kategoria elementu murowego	-	I			
Stabilność wymiarów	mm/m	NPD			
Wytrzymałość spoiny	N/mm²	NPD			
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	Kategoria	S0			
Reakcja na ogień	Euroklasa	A1			
Absorpcja wody	-	Nie ekspozować na zewnątrz			
Przepuszczalność pary wodnej					
Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	-	μ = 5/10		wg EN 1745:2012	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych					
Gęstość brutto w stanie suchym:	kg/m³	830			
Odchyłki:	Kategoria/ %	D1 / 10			
Kształt i budowa - j.w.	-	-			
Opór cieplny					
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0.360		określono wg EN 1745:2012 - metoda: P2	
Gęstość oraz kształt i budowa - j.w.	-	-			
Trwałość w funkcji odporności na zamr.-odmrażanie	Kategoria	F0			
Substancje niebezpieczne	-	f1 ≤ 1,2 i f2 ≤ 240 [Bq/kg]		wg Rozp. R.M. z 2.01.2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 4 poz. 29	



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

2017-11-03

(CEO)
Lorenz Bieringer

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26 – D-30659 Hannover
Deutschland