

Producent:
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
D-30659 Hannover

Zakład produkcyjny:
Werk Reetz
Belziger Straße
D-14827 Reetz


Wienerberger

Pustak ceramiczny 24 L, kl. 15, A

FTD 249

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu jest numerem Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP)



2510
13

EN 771-1:2011+A1:2015



Numer DoP: 31513370R002HW1315
ce.wienerberger.pl

CLP 13.5 830 (D1) 373x240x238 A L 0,36 F0 T2 R2 DS f1 ≤ 1,2 i f2 ≤ 240 (Bq/kg).

Nr partii: 17-11-24 L

Data produkcji: 16.11.17 REE 14:44

Informacje dodatkowe:



EN 149

Podczas prac związanych z cięciem za pomocą urządzeń elektrycznych może powstawać pył. Pył ten zawiera drobiny krzemionki lub kwarcu, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Osobom wykonującym takie prace zaleca się noszenie masek ochronnych klasy FFP3.

Liczba sztuk na palecie (szt.): 60

Instrukcja obsługi oraz informacje nt. bezpieczeństwa:

Wyroby powinny być zafoliowane, składowane na wolnym powietrzu. Rekomendowana wysokość składowania 2 warstwy jednostek ładunkowych (należy uwzględnić stan podłoża). Przy składowaniu luzem max do 1,5 m. Transport zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosowanie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem lub wg projektu. Murowanie zgodnie z przyjętym systemem murowania oraz z zasadami sztuki murarskiej. Wyrób po wbudowaniu nie wymaga żadnej obsługi. Wyrób nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZASTOSOWANIA WYROBU ZAMIESZCZONO NA STRONIE: WWW.WIENERBERGER.PL