

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr:DoP-PL-ZEPW/01/13

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

Zestaw wyrobów weber.tec EP 47, weber.tec EP 48

2. *Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:*

Data produkcji podana jest na opakowaniu.

3. *Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:*

Zestaw wyrobów na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych - zasada 5 (PR) – odporność fizyczna/wzmacnianie powierzchni – metoda 5.1 – nałożenie powłoki

4. *Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:*

**Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice**

**Zakład Produkcyjny:
Chemiks Sp. z o.o.
Łubna 60, 05-532 Baniocha**

5. *W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:*

Nie dotyczy

6. *System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:*

System 4 plus 3

7. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):*

EN 1504-2:2004

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, nr notyfikacji 1488, przeprowadził badania typu reakcji na ogień wg EN 13501-1 w systemie 3 i wydał Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień.

8. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:*

Nie dotyczy

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr:DoP-PL-ZEPW/01/13

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa B _{fl} -s1	EN 1504-2:2004
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z kartą charakterystyki	
Odporność na ścieranie	ubytek masy śr 455 mg ($< 3000 \text{ mg}$)	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$0,063 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ ($w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$)	
Odporność na uderzenie	Klasa 1 ($\geq 4 \text{ Nm}$)	
Przyczepność przy odrywaniu	4 N/mm^2 ($\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$)	
Skurcz liniowy	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Nacinanie	NPD	
Kompatybilność cieplna	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Zdolność do mostkowania rys	NPD	
Odporność na poślizg	NPD	
Sztuczne starzenie	NPD	
Właściwości antystatyczne	NPD	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
Dyrektor Techniczny-Badania i Rozwoju Weber

Warszawa, 01.07.2013

Miejsce i data wydania

Wojciech Gunia
Nazwisko i stanowisko, podpis

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
Karta Charakterystyki
- Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC):
Nie dotyczy
- Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr:DoP-PL-ZEPW/01/13

Załącznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

 1488	
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice 12 DoP-PL-ZEPW/01/13	
EN 1504-2:2004 Zestaw wyrobów weber.tec EP 47 i weber.tec EP48 Zestaw wyrobów na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych - zasada 5 (PR) – odporność fizyczna/wzmacnianie powierzchni – metoda 5.1 – nałożenie powłoki.	
Reakcja na ogień	Klasa B _{fl} -s1
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z kartą charakterystyki
Odporność na ścieranie	ubytek masy śr 455 mg (< 3000 mg)
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	0,063 kg/(m ² x h ^{0,5}) (w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5}))
Odporność na uderzenie	Klasa 1 (≥ 4 Nm)
Przyczepność przy odrywaniu	4 N/mm ² (≥ 2,0 N/mm ²)