

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr: DoP-PL-KS143/03/19**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber KS143 03/19

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do ścian, stropów i słupów wewnątrz i na zewnątrz

3. Producent:

**Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		Klasa A1
Absorpcja wody		W _c 2
Przepuszczalność pary wodnej		$\mu \leq 40$
Przyczepność		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)
Przewodność cieplna/ Gęstość	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$ (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012 tablica A.12; P=50%)	0,82 W/m ² K / $\leq 1800 \text{ kg/m}^3$
Trwałość	Ubytek masy po 25 cyklach zamrażania-odmrażania	< 5 %
	Spadek wytrzymałości na ściskanie po 25 cyklach zamrażania-odmrażania	< 10 %
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Warszawie dnia 17.04.2019


Wojciech Gunia