

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-mosaic/03/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**weber.pas mosaic 03/19**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Produkowany fabrycznie tynk na spoiwach organicznych, zewnętrzny i wewnętrzny. Stosowany na zewnątrz na ścianach, sufitach i kolumnach oraz wewnątrz na ścianach, sufitach, kolumnach i ściankach działowych.**

3. Producent:

**Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.  
ul. Okrężna 16  
44-100 Gliwice**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 15824:2017**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut Techniki Budowlanej, nr notyfikacji 1488**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej		V <sub>3</sub>
Absorpcja wody		W <sub>3</sub>
Przyczepność		≥ 0,4 MPa
Przewodność cieplna	$\lambda_{10,dry,mat}$ (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012 tablica A.12; P=50%)	0,45 W/m <sup>2</sup> K
Reakcja na ogień		C-s2, d0
Substancje niebezpieczne		patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Wojciech Gunia

w Warszawie dnia 09.03.2019