

WŁAŚCIWOŚCI

- łatwy w użyciu
- przyjazny dla środowiska
- wysoka efektywność czyszczenia



- kanister 5 kg

DANE TECHNICZNE

Rozcieńczalnik wodny	od 1:5 do 1:10
Zużycie na gładkim podłożu	0,1-0,3 kg/m ²

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych zwykłych i uporczywych zanieczyszczeń, agresywnego kurzu, lekkich rdzawych nalotów itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Grubsze zanieczyszczenia, o ile to możliwe, usuwa się mechanicznie przy pomocy szpachelki, szczotki itp. Podłoże dobrze ssące należy zwilżyć do nasycenia wodą, wówczas nie będzie nasiąkać płynem czyszczącym.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Na oczyszczoną powierzchnię nanieść roztwór płynu czyszczącego. Po 15-20 minutach spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby zabieg czyszczenia powtórzyć. Oczyszczoną i osuszoną powierzchnię można przemaalować farbą fasadową Weber.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIAZANIA

Temperatura otoczenia oraz ścian nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C.

ZUŻYCIE

0,1 - 0,3 kg / m²

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.