

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 i 574/2014

Nr: DoP-PL-EASY/01/16

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

weberfix EASY 01/16

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Typ i klasa: CIT

3. *Producent:*

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

Zakład Produkcyjny Weber:
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria
ul. Chwaszczyńska 174, 81-571 Gdynia

Symbol:
GK
GD

4. *System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

System 3 plus 3

5. *Norma zharmonizowana:*

EN 12004:2007+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- 1) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków, nr notyfikacji 1487.
2) Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrów 1, 00-611 Warszawa, nr notyfikacji 1488.

6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1/A1 _n	EN 12004:2007+A1:2012
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki	
Przyczepność przy rozciąganiu, początkowa	≥ 0,5 N/mm ²	
Trwałość, przyczepność przy rozciąganiu:		
- po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm ²	
- po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm ²	
- po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 0,5 N/mm ²	
Czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż 20 minut	≥ 0,5 N/mm ²	
Spływ	≤ 0,5 mm	

NPD (ang.: No Performance Determined) - właściwości użytkowe nieustalone;

Strona internetowa, na której jest udostępniona kopia deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z art.7 ust.3 rozporządzeniem (UE) nr 305/2011: www.netweber.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 i 574/2014

Nr: DoP-PL-EASY/01/16

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Menadżer Techniczny Weber

Wojciech Gunia
Wojciech Gunia

Imię i nazwisko, podpis

Warszawa, 23.05.2016

Miejsce i data wydania/

1 Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- 1 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
Karta Charakterystyki
- 2 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzбудzających szczególne obawy (SVHC):
Nie dotyczy
- 3 Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 i 574/2014

Nr: DoP-PL-EASY/01/16

Załącznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

 1487, 1488	
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice 16 DoP-PL-EASY/01/16	
EN 12004 :2007 + A1 :2012 weberfix EASY 01/16 Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Typ i klasa: C1T	
Reakcja na ogień	Klasa A1/A1 _{f1}
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki
Przyczepność przy rozciąganiu, początkowa	≥ 0,5 N/mm ²
Trwałość, przyczepność przy rozciąganiu:	
- po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm ²
- po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm ²
- po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 0,5 N/mm ²
Czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż 20 minut	≥ 0,5 N/mm ²
Spływ	≤ 0,5 mm