

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr: DoP-PL-ZP415/01/13

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

weber ZP415

2. *Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:*

Data produkcji i symbol zakładu produkcyjnego podane są na opakowaniu.

3. *Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:*

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Typ i klasa: C2TE

4. *Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:*

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

ul. Okrężna 16

44-100 Gliwice

Zakład Produkcyjny Weber:

ul. Chwaszczyńska 174, 81-571 Gdynia

ul. 11-go Listopada 60, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław

ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Symbol:

GD

OŚ

WR

GK

5. *W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:*

Nie dotyczy

6. *System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:*

System 3 plus 3

7. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):*

EN 12004:2007+A1:2012

1) Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 1, 30-969 Kraków (obecnie Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków), nr notyfikacji 1487, przeprowadziła badania typu w systemie 3 i wydała sprawozdania z badań.

2) Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrów 1, 00-611 Warszawa, nr notyfikacji 1488, przeprowadził badania typu reakcji na ogień wg EN 13501-1 w systemie 3 i wydał Raporty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień.

8. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:*

Nie dotyczy

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr: DoP-PL-ZP415/01/13

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A2 - s1,d0 / A2 _{fl} - s1	EN 12004:2007+A1:2012
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	nie wydziela substancji niebezpiecznych (patrz Karta Charakterystyki)	
Przyczepność przy rozciąganiu początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość, przyczepność przy rozciąganiu:		
- po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż 30 minut	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Warszawa, 01.07.2013

Miejsce i data wydania

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Techniczny Badań i Rozwoju Weber


Wojciech Gunia
Nazwisko i stanowisko, podpis

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006: Karta Charakterystyki
- Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC): Nie dotyczy
- Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr: DoP-PL-ZP415/01/13

Załącznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

 1487; 1488	
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice 13 DoP-PL-ZP415/01/13 EN 12004:2007+A1:2012 weber ZP415 Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Typ i klasa: C2TE	
Reakcja na ogień	Klasa A2 - s1,d0 / A2 _{fl} - s1
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	nie wydziela substancji niebezpiecznych (patrz Karta Charakterystyki)
Przyczepność przy rozciąganiu początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość, przyczepność przy rozciąganiu:	
- po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż 30 minut	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm}$