



## Deklaracja właściwości użytkowych nr 23/07/13\_02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Gips szpachlowy ZBROJONY**

***Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych do nakładania ręcznego , krótko wiążąca – 4 B***

2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Numer partii podany na opakowaniu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Mieszanka gipsowa do zastosowań wewnętrznych – przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez użycia taśmy wzmacniającej**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.11 ust. 5:

**Megaron S.A.,**

**ul. Pyrzycka 3 e,f 70-892 Szczecin**

**tel.: 091/46 64 540**

**fax.: 091/46 64 541**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 4**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**PN-EN-13963:2014 – typ 4B – krótko wiążąca**

**„Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.”**

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie przeprowadził wstępne badanie typu w oparciu o próbki pobrane przez producenta w systemie 4 na zgodność z normą PN-EN 13963:2014 i wydał raport z badań nr 300/11/SG

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna

**Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 13963:2014
Wytrzymałość złącza płyt g-k – metoda rozciągania	250 N	PN-EN 13963:2014
Substancje niebezpieczne	NPD	PN-EN 13963:2014

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Róża Woźniak-Wróblewska  
Kierownik Jakości

Szczecin, dnia 03.08.2015r.  
(miejsce i data wystawienia)

**MEGARON S.A.**  
Kierownik Jakości  
*Wróblewska*  
Róża Woźniak-Wróblewska

.....  
(podpis)