

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SA-CB 5.0

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia typu GP, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

3. Producent:

**SOLBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 71
Zakład w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Halinowo 3**

4. Upoważniony przedstawiciel:

N/A

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

6a. Norma zharmonizowana:

**EN 998-1:2016
PN-EN 998-1:2016-12**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

L.p.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1.	Reakcja na ogień	Euroklasa A1	EN 998-1:2016 PN-EN 998-1:2016-12
2.	Absorpcja wody	Kategoria W1	
3.	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 35$	
4.	Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tab. A.12, dla P=50%)	$\lambda_{10,dry,mat} = 1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
5.	Gęstość brutto w stanie suchym	$\leq 2000 \text{ kg/m}^3$	
6.	Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$; FP: A	
7.	Trwałość jako odporność na 25 cykli zamrażania i odmrażania, określona: - spadkiem wytrzymałości na zginanie - spadkiem wytrzymałości na ściskanie - ubytkiem masy	$\leq 5\%$ $\leq 5\%$ $\leq 5\%$	
8.	Substancje niebezpieczne	patrz Karta Charakterystyki	


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Stanisław Słowiński, Dyrektor Zakładu w Aleksandrowie Kujawskim
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Aleksandrów Kujawski, dn. 7.08.2018 r.

Dyrektor Zakładu
w Aleksandrowie Kujawskim


.....
(podpis)