



Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej
"HYDRO-TOP" Sp. z o.o.
67-120 Kozuchów, ul. Koszarowa 12
TEL.: +48-68-355 3989, FAX: +48-68-355 3600



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 172/2014

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	P1354254B Wpust kl. D400, żeliwny, 400*600, forma płaska, z zawiasem, z zamknięciem na zatrzask, z kołnierzem 4/4, H100mm, EN 124
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Wpust EN 124:2000 (D400 – 2/2 – 396 – FO)
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zwieńczenie wpustów i studzienek włączonych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	DZTO Hydro-Top Sp. z o.o. Ul. Koszarowa 12 67-120 Kozuchów Kody zakładów produkcyjnych: 021, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034 ¹⁾
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	Polska Norma wyrobu:	PN EN 124-2:2015
	nazwa akredytowanego laboratorium:	Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
	numer akredytacji:	AC020



Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej
"HYDRO-TOP" Sp. z o.o.
67-120 Kozuchów, ul. Koszarowa 12
TEL.: +48-68-355 3989, FAX: +48-68-355 3600



8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	
	Klasa odporności na ogień:	A1
	Powierzchnia nośna korpusu:	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$
	Siła nośna:	400 kN
	Trwałe odkształcenie:	$\leq 2 \text{ mm}$
	Zabezpieczenie pokrywy/kraty w korpusie:	Zatrzaski i inne zaciski (PN EN 124-1:2015 Pkt. 6.6 a2), pokrywa z zawiasem (PN EN 124-1:2015 Pkt. 6.6 c1)
	Bezpieczeństwo dzieci:	Wyposażenie zamykające
	Odporność na poślizg:	Kraty ze szczelinami o wymiarach wg 6.8.2
	Badanie siły nośnej i trwałego odkształcenia:	Ocena pozytywna
	Badanie siły otwierania mechanizmu zabezpieczającego	Ocena pozytywna
	Badanie odporności na poślizg	Ocena pozytywna
	Badanie bezpieczeństwa dzieci	Ocena pozytywna
9.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.	

Kozuchów, 02.01.2017 r.
Miejsce i data

Podpis wystawiającego
Marek Prządka
Direktor

¹⁾ Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej miejsca produkcji podawane są w formie kodów. Kody znane są jednostce certyfikującej i udostępniane na żądanie organów kontrolnych