

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SA-CB 5.3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska lekka, typu LW, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.
Do stosowania wewnątrz budynków.

3. Producent:

SOLBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 71
Zakład w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Halinowo 3

4. Upoważniony przedstawiciel:

N/A

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

6a. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016
PN-EN 998-1:2016-12

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

L.p.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Reakcja na ogień	Euroklasa A1
2.	Absorpcja wody:	W _c 0
3.	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:	$\mu \leq 30$
4.	Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$; FP: A, B
5.	Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%)	$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} = 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
6.	Gęstość brutto w stanie suchym	$\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
7.	Substancje niebezpieczne	patrz Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Stanisław Słowiński, Dyrektor Zakładu w Aleksandrowie Kujawskim
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dyrektor Zakładu
w Aleksandrowie Kujawskim

Stanisław Słowiński

Aleksandrów Kujawski, dn. 28.08.2018 r.

.....
(podpis)