

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 54

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Kinyty studzienek kanalizacyjnych wykonane z rur Pragma DN/OD 500÷630, DN/ID 500÷1000
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ST0400 kpp
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zakład w Kartoszynie, Zakład w Strzałkowie
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: AT-15-8235/2014 z 2014r. Studzienki kanalizacyjne niewłazowe Pipelife z elementów z termoplastycznych tworzyw sztucznych
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału	MFR $\leq$ 2 g/10 min OIT $\geq$ 8min	dotyczy elementów studzienki wykonanych z PP, AT-15-8235/2014, pkt 3.1
Wygląd	powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne gładki i jednorodne, bez jam skurczowych, pęcherzy, zapadnięć, ubytków, rozwarstwień, zadziórów, obcych wtrąceń oraz innych wad powierzchniowych	AT-15-8235/2014, pkt. 3.2.1.
Barwa	jednolita pod względem odcienia i intensywności	AT-15-8235/2014, pkt. 3.2.1.
Cechy geometryczne	Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:	AT-15-8235/2014, pkt. 3.2.1.
Właściwości mechaniczne	Udarność – brak pęknięć i uszkodzeń	AT-15-8235/2014, pkt.3.2.
	Elastyczność lub wytrzymałość mechaniczna- brak rozwarstwień, pęknięć, rys i nieszczelności	
	Wytrzymałość króćców przyłączeniowych na zginanie-brak rozwarstwień, pęknięć, rys i nieszczelności	
Właściwości fizyczne	Zmiany w wyniku ogrzewania- głębokość pęcherzy, rozwarstwień, pęknięć nie większa niż 20% grubości ścianki	
Szczelność	Szczelność połączeń dopływu i odpływu oraz szczelność połączenia trzonu wznoszącego z kinetą – brak przecieków, spadek podciśnienia nie większy niż 10%	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Katarzyna Korszeń, Kierownik Działu Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

 Katarzyna Korszeń
 (podpis)

Kartoszyno, 2018-03-15
(miejsce i data wydania)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 55

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienki z podstawami bez wyprofilowanych kanałów przepływowych (Zestaw złożony z kinety wykonanej z rur Pragma DN/OD 500÷630, DN/ID 500÷1000, trzonu wznoszącego, teleskopu ze zwieńczeniem)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ST0400 kpp, studzienki z podstawami bez wyprofilowanych kanałów przepływowych
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do stosowania jako studzienki inspekcyjne, przelotowe i zbiorcze w sieciach drenarskich służących do odwadniania obiektów inżynierii komunikacyjnej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zakład w Kartoszynie, Zakład w Strzałkowie
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: Nr IBDiM-KOT-2018/0145 wydanie 1. z 08 maja 2018r "Studzienki niewłazowe z polipropylenu (PP) i nieplastifikowanego poli(chloru winylu) do kanalizacji o nazwie handlowej studzienki osadnikowe i drenażowe Pipelife z termoplastycznych tworzyw sztucznych"
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości mechaniczne	Sztywność obwodowa rur trzonowych/trzonów wznoszących i teleskopowych; zgodnie z oznakowaniem na wyrobie: SN2 SN4 SN8 SN10 SN12 SN16	
	Odporność na uderzenia podstaw studzienek: brak pęknięć i innych uszkodzeń wpływających na właściwości użytkowe	
	Odporność podstaw na uderzenia metodą spadającego ciężarka: brak pęknięć i innych uszkodzeń wpływających na właściwości użytkowe	
	Elastyczność lub wytrzymałość mechaniczna króćców wykonanych przez spawania lub zgrzewanie: brak objawów pęknięć, rys i rozszczelnienia	
Szczelność	Szczelność na połączeniu podstawy studzienki- trzon wznoszący dopływu i odpływu oraz szczelność połączenia trzonu wznoszącego z kinetą: brak przecieków, spadek podciśnienia powietrza nie większy niż 10%	
	Szczelność połączeń z uszczelką elastomerową na połączeniu rura dopływu i odpływu studzienek: brak przecieków, spadek podciśnienia powietrza nie większy niż 10%	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Katarzyna Korszeń , Kierownik Działu Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

 Katarzyna Korszeń
 (podpis)

Kartoszyno, 2018-06-19
(miejsce i data wydania)