

KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 05/EW/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych.
System TVR T

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Stożki odciążające: T3/315/D400, T3/315/BB, T3/315/CC, T3/400/D400, T3/400/N, T3/480, T3/425, T3/600/700, T3/600/650, T3/615, T3/615/BR, T3/680, T3/680/BR, T3/680/625

3. Zmierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stożki odciążające z tworzywa sztucznego są elementem do budowy/rehabilitacji zwieńczenia przypowierzchniowego studni włączowej i niewłączowej, wpustu ściekowego stosowane w celu przeniesienia obciążeń komunikacyjnych poza trzon studzienki kanalizacyjnej oraz dostosowania końcowej wysokości studni do rzędnej terenu. Stanowią bezpośrednie wsparcie dla pierścieni wyrównawczych, adapterów, włączów i wpustów. Instalowane centrycznie wokół trzonu studzienki. Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z w/w przeznaczeniem w zakresie dróg publicznych bez ograniczeń, dróg wewnętrznych drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń. W obszarach ruchu grupy 1-4, w klasie D400 wg. PN-EN 124-1:2015-07.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

EW- INVEST Eryk Wiśniewski
74-106 Stare Czarnowo, ul. Szkolna 13
Zakład produkcyjny Nr 1 EW-INVEST
74-106 Stare Czarnowo, ul. Szkolna 13
Zakład produkcyjny Nr 2 EW-INVEST
74-200 Pyrzyce, ul. Warszawska 95

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7b. Krajowa Ocena Techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0047 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:		
Nie dotyczy		
8. Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie	400kN klasa D400	PN-EN 124-1:2015-07
Stopień mrozoodporności w wodzie	F150	PB IBDIM PB/TB-1/23
Stopień mrozoodporności w 2% NaCl	F 50	PB IBDIM PB/TWm-36/98
Nasiąkliwość	<0,2%	PN-EN ISO 62:2008
Wygląd zewnętrzny i wymiary	Zgodnie z dokumentacją techniczną	
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		
<p>W imieniu producenta podpisał: Piotr Wójtowicz – Dyrektor ds. Produkcji</p>		
 Eryk Wiśniewski 74-106 Stare Czarnowo, Szkolna 13, Poland tel. +48 914349670; fax: +48 914349671; E-mail: office@ew-invest.com regon: 320091310; NIP: 955-147-72-92		
Stare Czarnowo, dn. 01.02.2019 (miejsce i data wystawienia).	 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)