

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 10.001/H/CE/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Hydrant nadziemny łamany DN80 z podwójnym zamknięciem kulowym**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: **613**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Instalacje wodociągowe i przeciwpożarowe**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: : **DOMEX Sp. z o.o., Pieszyska 11, 58-200 Dzierżoniów**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **Nie dotyczy**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **System 1**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej
Nadwiślańska 213
05-420 Józefów, Polska
Numer identyfikacyjny: 1438

Przeprowadziła:

- badanie typu właściwości produktu,
 - wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
 - prowadzi ciągły nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji
- w systemie **1**

i wydała **Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 1438-CPR-0359**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Niezawodność działania: – konstrukcja – ciśnienia – kierunek zamykania – liczba obrotów do otwarcia – odporność hydrantu na obciążenia robocze – odporność na środki dezynfekcyjne – hydranty do sieci wody pitnej – charakterystyki hydrauliczne	Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia NPD NPD Spełnia	PN-EN 14384:2009
Wymiary przyłączy	Wlot DN80 wg PN-EN 1092-2:1999 Wylot 2x75 PN-M-51038:2015-08	
Trwałość niezawodności działania w odniesieniu do korozji	Powłoka wewnętrzna epoksydowa, grubość min. 120µm ÷ 500µm Powłoka zewnętrzna poliestrowa, Grubość min. 120µm ÷ 500µm	
Trwałość niezawodności działania; odporność na zużycie	Spełnia	


10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać:

Ireneusz Bajak, Konstruktor - Technolog
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dzierżoniów 02/01/2017
(miejsce i data wydania)



Konstruktor, Technolog
działu badań i rozwoju
.....
Ireneusz Bajak
(podpis)