

ZŁĄCZKI RUROWE ISO

złączki do rur PE

hawle

Cechy konstrukcyjne

- Do rur PE zgodnie z EN 12201-2, do PN16
- Złączka rurowa ISO firmy Hawle jest idealnym złączem wciskowym do rur PE
- Złączki rurowe przeznaczone są do wody pitnej o temperaturze do 30°C
- Uszczelnienie i mocowanie odbywa się wyłącznie na zewnętrznym obwodzie rury, zatem jeden rodzaj złączki nadaje się do wszystkich zakresów ciśnień (do PN16)
- Działanie złączki rurowej ISO jest jasne i proste; uszczelka typu O-ring z elastomeru o wysokiej elastyczności uszczelnia także w stanie bezciśnieniowym dzięki swojemu wstępnemu naprężeniu na rurze
- Wywołane ciśnienie w przewodzie i/lub mechaniczne siły rozciągające wciskają uszczelkę i pierścień zaciskowy w stożkową komorę, przez co zwiększa się ich skuteczność
- Połączenie jest elastyczne, złączka jest obracalna przy odciążonym zacisku także w stanie zmontowanym i w razie potrzeby jest demontowalna; montaż jest prosty i szybki
- Materiał ten sprawdza się od lat w wykonawstwie rurociągów wodnych i znajduje zastosowanie do wszystkich zakresów ciśnień do PN 16 (także przy podciśnieniu z tulejami wzmacniającymi)
- Wszystkie gwinty wewnętrzne są z żywicy POM wzmocnione pierścieniem ze stali nierdzewnej
- Wszystkie złączki żeliwne z gwintem wewnętrznym wyposażone są w pierścień zabezpieczający przed korozją
- Przy złączkach żeliwnych z gwintem zewnętrznym, niewykorzystane zwoje gwintu zewnętrznego muszą po montażu zostać zabezpieczone przed korozją zgodnie z obowiązującymi ogólnymi regułami montażu

Dane techniczne

- **Korpus** wykonany z żywicy POM lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, epoksydowany
- **Zacisk** z POM
- **Uszczelka typu O-ring** z elastomeru


Oferta uzupełniająca

Odpowiadające wyposażenie

Frez rurowy nr kat. 6000

Ściągacze do połączeń ISO nr kat. 6010

Tuleja wzmacniająca nr kat. 6031



Rura wciskana

z żywicy POM
z pojedynczym gwintem zewnętrznym

każda złączka wtykowa może być zamieniona na skręcaną złączkę z gwintem zewnętrznym (patrz: str. M 7/4)

z żeliwa sferoidalnego


epoksydowane



z żywicy POM



Wszystkie złączki ISO dostępne są także do rur PVC ze specjalnym zaciskiem „Korund” (za dodatkową opłatą).
Zacisk specjalny – patrz str. P 4/2



Zacisk „Standard”
Struktura wirowa



Specjalny zacisk „Korund”

hawle

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl

K 3/1