

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 1/KG/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kurek kulowy do gazu, gwint w/w, typ 8070A

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Patrz naklejka na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Montaż w instalacjach gazowych, na ciśnienie pracy MOP 5(20), zakres temperatur od -20°C do 60°C

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

**Fabryka Armatury IDMAR
Krosno, ul. Główna 9A
62-050 Mosina**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System oceny nr 1

7. W przypadku właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Instytut Nafty i Gazu nr 1450 przeprowadził Wstępne badanie typu oraz Audyt w systemie oceny nr 1 i wydał: Sprawozdanie z badań nr 1/GP-1/12 oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1450-CPR-1008.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna												
Reakcja na ogień: Tolerancje wymiarowe: Ciśnienie wewnętrzne: - klasa ciśnienia: - szczelność: Skuteczność: - oceniono przepływ: (m³/h)	A1 zgodny 20 x 10 ⁵ Pa ≤ 20 cm³/h <table><tr><td>DN 15</td><td>DN 20</td><td>DN 25</td><td>DN 32</td><td>DN 40</td><td>DN 50</td></tr><tr><td>7,1</td><td>10,4</td><td>16,5</td><td>27,6</td><td>40,9</td><td>66,2</td></tr></table>	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	7,1	10,4	16,5	27,6	40,9	66,2	EN 331:1998/A1:2010
DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50									
7,1	10,4	16,5	27,6	40,9	66,2									
Odporność na wysoką temp. (dla sieci grzewczych): Wytrzymałość mechaniczna (dla sieci gazowych): - moment skręcający i zginający: - moment napędowy: Zabezpieczenie przed przeciążeniem uchwytu (dla sieci gazowych): - ogranicznik obrotu: Uwalnianie substancji niebezpiecznych: Trwałość: - wytrzymałość: - odporność na niskie temperatury: - odporność na zasolenie: - odporność na wilgoć:	charakterystyka nieoznaczona zgodny zgodny zgodny nie dotyczy zgodny zgodny zgodny zgodny													

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Pełnomocnik
ds. Zapewnienia Jakości

Van Roy
mgr inż. *Michał Van Roy*

Krosno, dnia 16 grudnia 2013