

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DWU 2/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Wpusty uliczne z zestawem odpływowym z prefabrykowanych elementów betonowych DN 450 DN500, wykonanych wg. Normy PN-EN 1917:2004
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wpusty uliczne przeznaczone są do odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg ekspresowych, autostrad, ulic, parkingów i terenów wokół budynków do zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej . Dopuszczalna głębokość posadowienia do 3 m. Klasy obciążeń zwieńczeń i miejsca lokalizacji wpustów ściekowych powinny spełniać wymagania PN-EN 124:2000.
3. Producent :
CHOJNA BETON WYTWÓRNIA WYROBÓW BETONOWYCH SP. Z O.O.
74-500 Chojna ul. Przemysłowa 1
Miejsce produkcji: 74-500 Chojna ul. Przemysłowa 1
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 1917:2004
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki :</u>	<u>Właściwości użytkowe :</u>	<u>Zharmonizowana specyfikacja techniczna :</u>
1. Średnica i kształt otworu [mm] :	450, 500 mm; okrągły	PN-EN 1917: 2004
2. Nasiąkliwość	Max do 4 %	
3. Wytrzymałość mechaniczna (klasa wytrzymałości) :	Wytrzymałość betonu – min 45 MPa Klasa betonu C 35/45	
4. Wodoszczelność :	Brak przecieku na połączeniu przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa W-8	
5. Mrozoodporność	F 50	
6. Trwałość :	Odpowiednia dla normalnych warunków użytkowania	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Artur Boruciński

.....
(imię i nazwisko)

Chojna, dn. 01.02.2020r.

DYREKTOR HANDLOWY
PROKURENT


Artur Boruciński

.....
(podpis)

