

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DWU 1/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Studnia kanalizacyjna Ø1200 : Dennica Ø 1200x640/740/840/940/1100/1400 ; krąg Ø 1200x250/500/750/1000 ; Zwężka Ø1200x625/600 ; pierścień dystansowy Ø1200x625x40/60x80x100 ; płyta pokrywowa typ lekki Ø1200x625x150 ; płyta pokrywowa typ ciężki Ø1200x625x200 ; pierścień odciążający Ø2000x1600x200 ; płyta pierścienia odciążającego Ø2000x625x200.

Studnia kanalizacyjna Ø1000 : Dennica Ø 1000x640/740/840/940/1100/1400 ; krąg Ø 1000x250/500/750/1000 ; Zwężka Ø1000x625/600 ; pierścień dystansowy Ø1000x625x40/60x80x100 ; płyta pokrywowa typ lekki Ø1000x625x150 ; płyta pokrywowa typ ciężki Ø1000x625x200 ; pierścień odciążający Ø1800x1340x200 ; płyta pierścienia odciążającego Ø1800x625x200

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzenia i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.
3. Producent :
CHOJNA BETON WYTWÓRNIĄ WYROBÓW BETONOWYCH SP. Z O.O.
74-500 Chojna ul. Przemysłowa 1
Miejsce produkcji: 74-500 Chojna ul. Przemysłowa 1
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 1917:2004
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki :</u>	<u>Właściwości użytkowe :</u>	<u>Zharmonizowana specyfikacja techniczna :</u>
1. Średnica i kształt otworu [mm] :	1000 , 1200 mm ; okrągły	PN-EN 1917: 2004
2. Nośność zainstalowanych stopni złazowych: ugięcie ≤ 5 mm pod obc. pionowym F_d z ugięciem trwałym ≤ 1 mm odporność na poziomą siłę wrywającą F_l	2 kN 5 kN	
3. Wytrzymałość mechaniczna (klasa wytrzymałości) :	Wytrzymałość betonu – min 45 MPa Klasa betonu C 35/45 Wytrzymałość na zgniatanie kręgów – ≥ 30 Wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów redukujących i elementów przykrywających: - minimalne obciążenie pionowe: 300 - próbne obciążenie pionowe dla elementów żelbetowych: 120	
4. Nasiąkliwość	4 %	
5. Mrozoodporność	F150	
6. Wodoszczelność :	Brak przecieku na połączeniu przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa W-8	
7. Trwałość :	Odpowiednia dla normalnych warunków użytkowania	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Artur Boruciński

.....
(imię i nazwisko)

Chojna, dn. 01.02.2020r.

DYREKTOR HANDLOWY
PROKURENT


Artur Boruciński

.....
(podpis)