



1488-CPR-0267/Z

12

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr DWU – AT CELL COMFORT 23012020

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Geokomórki (GCE)
AT CELL COMFORT
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych), do budowy dróg kolejowych, w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, w zabezpieczeniach przeciwoerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów), do budowy zbiorników wodnych i zapór, do budowy kanałów, do budowy składowisk odpadów stałych, do budowy zbiorników odpadów ciekłych;
funkcja: R
- Producent:
„GTEX” Sp. z o.o., ul. Jaskółek 12L, 43-215 Studzienice
- Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 2+
- Normy zharmonizowane:
EN 13249:2016, EN 13250:2016, EN 13251:2016, EN 13253:2016,
EN 13254:2016, EN 13255:2016, EN 13257:2016, EN 13265:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1488

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki/ Normy badawcze	Właściwości użytkowe			Zharmonizowane specyfikacje techniczne
	Jednostka	Wartość	Tolerancja	
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie w kierunku podłużnym (MD) taśma bez perforacji; taśma perforowana ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej wartości PN-EN ISO 10319:2010	kN/m	20,0	- 2,0	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie w kierunku poprzecznym (CMD) taśma bez perforacji; taśma perforowana ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej wartości PN-EN ISO 10319:2010	kN/m	18,0	- 2,0	EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu w kierunku podłużnym (MD) PN-EN ISO 10319:2010	%	15,0	± 8,0	EN 13257:2016 EN 13265:2016
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu w kierunku poprzecznym (CMD) PN-EN ISO 10319:2010	%	12,0	± 6,0	
Trwałość PN-EN ISO 13438	Należy przykryć w ciągu jednego dnia od wbudowania.			
	Przewidywana trwałość co najmniej 100 lat w gruntach naturalnych o 4<pH<9 i temperaturze <25°C.			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

„GTEX” Sp. z o.o.

43-215 Studzienice, ul. Jaskółek 12 L

NIP: 6381839687 REGON: 384892794

KRS: 0000813057

(imię i nazwisko)

Studzienice

(miejsce)

23.01.2020r.

(data wydania)

„GTEX” Sp. z o.o.
Prokurent

Bidałkow

Filip Bielakow

(podpis)

