

NR KAT. **411**

OPASKA NAPRAWCZA

STR.
1/2

KDWU-411-17-A

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Opaska naprawcza**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **411**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie. Przeznaczony do naprawy rur stalowych, żeliwnych, AC oraz PE/PVC**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **DOMEX Sp. z o.o., Pieszycza 11, 58-200 Dzierżoniów**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 10088-1:2014-12 Tytuł: Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję
PN-EN 681-1:2002 Tytuł: Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

NR KAT. 411

OPASKA NAPRAWCZA

STR.
2/2

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	0H18N9	
Uszczelnienie	EPDM lub NBR	
Średnica nominalna	DN15 – DN600	
Długość zabudowy	100mm – 600mm	
Maksymalne ciśnienie robocze	DN15-DN350 1,6MPa DN400-DN600 0,8MPa	
Temperatura robocza	EPDM: 0°C / +80°C NBR: 0°C / +80°C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Domański...Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dzierżonów 03/06/2019
(miejsce i data wydania)


Prezes Zarządu
Marcin Domański
(podpis)