

NR KAT.

402

NASUWKA
NAPRAWCZA
TRÓJDZIELNASTR.
1/2

KDWU-402-17-A

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Nasuwka naprawcza trójdzielna**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **402**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, przemysłowe oraz pozostałe płyny obojętne chemicznie. Przeznaczony do naprawy rur żeliwnych, stalowych oraz AC**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **DOMEX Sp. z o.o., Pieszycza 11, 58-200 Dzierżoniów**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1563:2018-10 Tytuł: **Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne**PN-EN 681-1:2002 Tytuł: **Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

NR KAT. 402
**NASUWKA
NAPRAWCZA
TRÓJDZIELNA**
**STR.
2/2**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	EN GJS-500-7	
Uszczelnienie	EPDM lub NBR	
Średnica nominalna	DN80 – DN200	
Maksymalne ciśnienie robocze	1,6MPa	
Temperatura robocza	EPDM: -10°C / +70°C NBR: -20°C / +80°C	
Grubość powłoki epoksydowej	250 µm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Domański – Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dzierżoniów, 03/06/2019
(miejsce i data wydania)



(podpis)