



# Podstawowa instrukcja użytkownika



Element wypełnienia sufitu podwieszanego do stosowania wewnątrz budynków

Stan na:


05.04.2019

## Wytyczne:



- Podczas montażu należy zadbać o odpowiednie wietrzenie pomieszczeń - zaleca się otwarcie okien
- Przy montażu zachować porządek - należy możliwie zredukować ilość kurzu oraz zabrudzeń
- Nie czyścić powierzchni ani ubrań pod ciśnieniem
- Zaleca się stosowanie przy montażu czystych rękawiczek (np. z białego materiału)
- Przy wykonywaniu czynności powyżej głowy należy zadbać o ochronę oczu
- Unikać bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Gospodarowanie odpadami zgodnie z lokalnymi przepisami oraz normami europejskimi (patrz karta bezpieczeństwa)
- Należy zadbać o odzież oraz wyposażenie ochronne zgodnie z kartą bezpieczeństwa
- Montaż i składowanie zgodnie z kartą bezpieczeństwa

- Płyty przed montażem należy przez jakiś czas składować w pomieszczeniu, w którym będą montowane
- Płyty AMF mogą zostać zamontowane dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest suche, zakończone zostały prace związane z jastrychem i tynkowaniem, oraz gdy okna i drzwi są wbudowane i przeszkłone.
- System ogrzewania powinien być uruchomiony, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury do pracy (EN 13964:2014 - A.3)
- Przed montażem sufitów zaleca się przeprowadzenie pomiarów temperatury i wilgotności
- Nie zaleca się montażu płyt w przypadku, gdy względna wilgotność powietrza przekracza 70%
- Podczas późniejszego użytkowania względna wilgotność powietrza nie może przekroczyć zalecanego poziomu dla danego rodzaju płyty (patrz karta techniczna)



- Unikać kontaktu z wodą
- Składować w czystym i suchym miejscu
- Opakowania produktów zrobione są z materiałów łatwopalnych
- Należy przestrzegać ogólnych przepisów przeciwpożarowych

- Uwaga, materiał delikatny
- Kartony otwierać ostrożnie, usuwać opakowanie z wszystkich stron



- W przypadku płyt sufitowych można piętrować maksymalnie 2 palety (dla materiałów szczególnie delikatnych, niestandardowych, jak również w przypadku konieczności zastosowania specjalnych zaleceń, obowiązują indywidualne warunki składowania)

- W zależności od zastosowania należy przestrzegać jeszcze przed rozpoczęciem montażu:  
Instrukcji montażu / Filmy montażowe dostępne są na [www.knaufamf.com](http://www.knaufamf.com) (patrz Youtube)
  - Przepisów ochrony przeciwpożarowej
  - Świadectw badań
  - Wytycznych dot. Czyszczenia
  - Regulacji prawnych
  - Norm i odpowiedniej dokumentacji
  - Wymagania charakterystyczne dla kraju lub lokalizacji oraz wymagania dodatkowe

Wszystkie dokumenty, świadectwa badań, ekspertyzy i instrukcje montażu zakładają korzystanie wyłącznie z produktów i części systemowych AMF, których kompatybilne współdziałanie potwierdzają testy wewnętrzne i zewnętrzne.

W związku z tym, w przypadku łączenia naszych produktów z produktami lub elementami systemowymi innych producentów, wszelkie świadczenia gwarancyjne bądź reklamacyjne są wykluczone.



- Nie stawiać kartonów / płyt na kantach lub krawędziach bocznych
- Płyty transportować i składować w pozycji poziomej

- Należy unikać montowania w jednym pomieszczeniu płyt z różną datą produkcji i z różnych partii



- Masa zależy od rodzaju płyty / formatu / grubości / gęstości
- Przestrzegać krajowych przepisów BHP

Wszystkie dane i informacje techniczne oparte są na aktualnym stanie wiedzy. Obowiązkiem klienta i użytkownika jest zdecydowanie, czy takie dane i informacje są odpowiednie dla konkretnego zastosowania. Zmiany techniczne zastrzeżone bez uprzedniego powiadomienia. Błędy, różnice w odwzorowaniu i zmiany zastrzeżone. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe (OWH).