


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**NR 27/Sz/20**

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :*
Płyta ściekowa
typ korytkowy 33,3/60/15 cm i typ trójkątny 33,3/50/20/18 cm.
2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :*
Do wykonywania odwodnienia powierzchni obiektów inżynierii komunikacyjnej dla ruchu kołowego i pieszego, do odwodnienia i umacniania dna rowów oraz odwadniania skarp.
3. *Producent*
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o.o.
85-726 Bydgoszcz, ul. Kamienna 74.
Zakład Prefabrykacji nr 5, 70-031 Szczecin, ul. Koksowa 4.
4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*
System 4
5. *Norma zharmonizowana :*
PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007
Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
wytrzymałość na zginanie	klasa 3 (U)
trwałość	zadowalająca
współczynnik przewodności cieplnej	1,2 [W/(mK)]
reakcja na ogień	klasa A1
odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca
emisja azbestu	brak

7. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych . Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej .*

W imieniu producenta podpisać :

**Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
i Prefabrykacji Betonów**
 **KAMAL Sp. z o.o.**
ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz
tel. 52 343 55 10, fax 52 343 67 90
NIP 554-023-60-39

Bydgoszcz, 16.03.2020 r.

PEŁNOMOCNIK
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Główny Specjalista
ds. technologii betonów

mgr inż. Miłosz Pachul

**INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYROBU BUDOWLANEGO
W ODNIESIENIU DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 27/Sz/20**

**Deklarowane właściwości użytkowe wykraczające poza zakres zastosowań
określonych w tablicy ZA.1 normy zharmonizowanej
PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007.**

Tablica 1

Pozostałe właściwości wyrobu	Właściwości użytkowe		
odporność na warunki atmosferyczne – nasiąkliwość	≤ 4%		
odporność na warunki atmosferyczne - zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających	klasa 3 (D)		
odporność na ścieranie	klasa 4 (I)		
dopuszczalna odchyłka wymiarowa	długości	szerokości	wysokości
	± 5 mm	± 5 mm	± 3 mm

Wyszczególnione właściwości użytkowe w tablicy 1 należy traktować jako pozostałe deklarowane parametry wyrobu, które nie zostały włączone do deklaracji właściwości użytkowych nr 27/Sz/20 na podstawie zapisów rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

W imieniu producenta podpisał:

Bydgoszcz, 16.03.2020 r.

**Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
Prefabrykacji Betonów**
S.A. z o.o.
ul. Kamionka 14 85-720 Bydgoszcz
tel. 52 343 55 10, fax 52 343 67 90
NIP 554-023-60-39

PEŁNOMOCNIK
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Główny Specjalista
ds. technologii betonów
M. Pachul
mgr inż. **Mirosław Pachul**