

Typ wyrobu

- 1) Płyty z powierzchnią górną normalną lub chropowatą
- 2) Płyty z powierzchnią górną gładką w standardzie

Kod identyfikacyjny wyrobu

Patrz oznakowanie CE i dokumenty dostawy

Przeznaczenie

Nawierzchnie na zewnątrz, w pomieszczeniach oraz jako nawierzchnie na dachach

Producent

BERDING BETON GmbH
Industriestraße 6
49439 Steinfeld

Zakład produkcyjny: patrz oznakowanie CE i dokumenty dostawy

Dane kontaktowe osób upoważnionych

Nie istotne

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

4

Jednostka notyfikująca

Nie istotne

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 1339:2003/AC:2006
Reakcja na ogień działający od zewnątrz	Wystarczająca	
Wydzielanie azbestu	Nie zawiera	
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	Klasa 3 (U)	
Opór poślizgu	1) Wystarczający / 2) >40 SRT	
Przewodnictwo cieplne	NPD	
Trwałość / Odporność na wietrzenie	Klasa 3 (D)	

Odpowiedzialność prawna

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym typu wyrobu o podanym kodzie identyfikacyjnym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. W imieniu producenta podpisano przez:

BERDING BETON GmbH
Verwaltung ☎ 05492 / 87-0
Industriestraße 6
49439 Steinfeld
Georg Berding, 03.06.2013