

Kod strony:
XC18142

Płoza ZR

Zakres średnic - 300 - 805 mm.

Płoza nie posiada elementów metalowych



Zakres średnic: 300 - 805 mm
Wysokość płozy z rolkami : 35, 60, 90 mm
Szerokość płozy: 180 mm
Materiał płozy: PE HD
Materiał zamka: Nylon
Temperatura pracy : -20 °C do +80 °C
Odległość między płożami: 1,5 m (0,15 m od początku i końca przepustu)
Obciążenie obwodu: max 1500 kg
Rolki wystają ponad element nośny o: 6 mm

ZMIANA

Dodano wersję II

Płozy typu ZR przeznaczone są do stosowania na wszelkiego typu rurociągach w zakresie średnic od 300 do 805 mm. Płozy przystosowane są do pracy pod dużym obciążeniem, ponieważ wykonane są z materiałów o bardzo wysokiej jakości (płozy z polietylenu o wysokiej gęstości z dodatkami zwiększającymi wytrzymałość, śruby z nylonu). Ponadto wzmocniono konstrukcję elementu nośnego oraz zastosowano rolki ułatwiające przeciąganie rury przez przepust. Płozy nie posiadają żadnych elementów metalowych. Dodatkowo charakteryzują się bardzo łatwym montażem na placu budowy.

Tabela wymiarowa płozy ZR

Średnica zewnętrzna rury przewodowej	Ilość elementów
300 - 343	8
343 - 385	9
386 - 427	10
428 - 469	11
470 - 511	12
512 - 553	13

Średnica zewnętrzna rury przewodowej	Ilość elementów
554 - 595	14
596 - 637	15
638 - 679	16
680 - 721	17
722 - 763	18
764 - 805	19

•

SPOSÓB MONTAŻU

Montaż płozy na rurze jest bardzo prosty i wymaga użycia jedynie klucza płaskiego.

Po dobraniu odpowiedniej ilości i wysokości płóz

<http://www.integra.gliwice.pl/produkty/przepusty/pozy/o-plozach.html>

lub **Kalkulator doboru płozy** dostępny w lewym menu rozwijalnym należy:

- połączyć odpowiednią ilość elementów ze sobą za pomocą zatrzasków,
- nałożyć obwód na rurę przewodową,
- przełożyć przez boczne otwory skrajnych płóz śruby nylonowe, oraz założyć podkładki i nakrętki,
- przesunąć obwód na wymagane miejsce,
- równomiernie dokręcić nakrętki powodując zaciśnięcie płozy na rurze,
- po założeniu wymaganej ilości obwodów należy rurę przewodową wsunąć do rury osłonowej.

Poprawnie założona płoza gwarantuje długą i bezproblemową pracę.

JAK ZAMAWIAĆ

Aby poprawnie zamówić płozy wymagane są następujące informacje:

Średnica rury przewodowej i osłonowej oraz długość przepustu

lub

Średnica rury przewodowej i osłonowej oraz ilość obwodów

lub

Średnica rury przewodowej wysokość elementu oraz ilość obwodów

Płozy sprzedawane są w elementach do samodzielnego montażu.

Skład produktu (1 obwód)

Materiał	Rodzaj	[szt]
Płoza	PE HD	*
Śruba M10**	Nylon	2
Nakrętka M10**	Nylon	4
Podkładka M10**	Nylon	4

Materiał	Rodzaj	[szt]
* w zależności od średnicy rury przewodowej		
** powyżej średnicy 554 mm zastosowano śruby M12		

DOKUMENTY

Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Produkty uzupełniające

MANSZETA TYP N



Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur
przewodowych / osłonowych

MANSZETA TYP U



Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur
przewodowych / osłonowych