

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 02-10A-38PW-HW3400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Porotherm 38 P+W, Kl.10, A



Wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, Polska

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wymiary i odchyłki wymiarów

Długość:	mm	248	± 4	5
Szerokość:	mm	380	± 5	6
Wysokość:	mm	238	± 4	5
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria	T2		
Rozpiętość:	Kategoria	R2		
Plaskość powierzchni wspornej:	mm	NPD		
Równoległość powierzchni wspornej:	mm	NPD		

Kształt i budowa

(wg rysunku)

Grupa elementu murowego:	-	2
--------------------------	---	---

Wytrzymałość na ściskanie

Prostopadłe do powierzchni wspornej:	N/mm ²	8.8
Kategoria elementu murowego:	-	I

Stabilność wymiarów

Wytrzymałość spoiny	N/mm ²	NPD
---------------------	-------------------	-----

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:

Reakcja na ogień	Euroklasa	A1
------------------	-----------	----

wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

Absorpcja wody

Przepuszczalność pary wodnej	-	Nie eksponować na zewnątrz
------------------------------	---	----------------------------

Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	-	$\mu = 5/10$
-----------------------------------	---	--------------

wg EN 1745:2012

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto w stanie suchym:	kg/m ³	743
Odchyłki:	Kategoria/ %	D2 / 5
Kształt i budowa - j.w.	-	-

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, unit}$:	W/(m·K)	0.14
Gęstość oraz kształt i budowa - j.w.	-	-

określono wg EN 1745:2012 - metoda: P3

Trwałość w funkcji odporn. na zamrażanie-odmrażanie

Substancje niebezpieczne	Kategoria	F1
--------------------------	-----------	----

wg PN-B-12012:2007

Substancje niebezpieczne

	-	$f_1 \leq 1,2$ i $f_2 \leq 240$ [Bq/kg]
--	---	---

wg Rozp. R.M. z 2.01.2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 4 poz.29

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
w Warszawie, dnia 15-04-2019 r.

