

NR KAT. 701

KOMPENSATOR
K

STR.
1/2

KDWU-701-17-A

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Kompensator K**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **701**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, przemysłowe oraz pozostałe płyny obojętne chemicznie. Przeznaczony do regulacji długości rurociągu, przy montażu i demontażu armatury oraz zabezpieczenia przy występowaniu naprężeń wzdłużnych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **DOMEX Sp. z o.o., Pieszycka 11, 58-200 Dzierżoniów**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1563:2018-10 Tytuł: **Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne**
PN-EN 681-1:2002 Tytuł: **Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelnień złącz rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma**
PN-EN 1092-2:1999 Tytuł: **Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne.**
 - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

NR KAT. 701

KOMPENSATOR
KSTR.
2/2

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	EN GJS-500-7	
Uszczelnienie	EPDM lub NBR	
Średnica nominalna	DN50-DN200	
Przylącze kołnierzowe	DN50-DN150 PN10/PN16 DN200 PN10 lub PN16	
Maksymalne ciśnienie robocze	1,6MPa	
Temperatura robocza	EPDM: -10°C / +60°C NBR: -20°C / +80°C	
Grubość powłoki epoksydowej	250 µm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Domański...Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dzierżonów 03/06/2019
(miejsce i data wydania)


Prezes Zarządu
.....Marcin Domański.....
(podpis)