

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 8/SB/2013/SB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SB 24/24-20**
2. Numer typu, partii lub serii: **SB 24/24/20** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:
4. „Ściany murowane, słupy i ściany działowe”
Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I.

5. Nazwa i adres producenta:

SILIKATY BARLINEK IZABELA HYŻY
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK
www.silikatybarlinek.pl

SILIKATY BARLINEK – bloczek silikatowy SB 24/24 kl. 20

6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
System 2+
8. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (0770)
przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i
wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze
0770-CPR-8268-01-13
9. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	250 mm	
	Szerokość	240 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów płaskość, równoległość,	Kategoria: [mm]	T2	PN-EN 771- 2:2011+A1:2015-10
	[mm]	NPD	
	[mm]	NPD	
Kształt i budowa		Grupa 1	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	21,7 N/mm ²	
	Normowa	20 N/mm ²	
	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny	[N/mm ²]	dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15	PN-EN 771- 2:2011+A1:2015-10
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	PN-EN 771- 2:2011+A1:2015-10
Absorpcja wody		Max. 13 %	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/25	
Gęstość brutto w stanie suchym		Klasa 1,6	PN-EN 771- 2:2011+A1:2015-10
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]		0,55 (S1)	
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)		50 cykli F2	
Substancje niebezpieczne		Brak	

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał/a:

Iwona Osmalek

Kierownik ds. Produkcji

Iwona Osmalek

Barlinek, 21.01.2019

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 4/SB/2013/SB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SB 18/24-15**
2. Numer typu, partii lub serii: **SB 18/24/15** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:
4. „Ściany murowane, słupy i ściany działowe”
Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I.
5. Nazwa i adres producenta:
SILIKATY BARLINEK IZABELA HYŻY
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK
www.silikatybarlinek.pl
SILIKATY BARLINEK – bloczek silikatowy SB 18/24 kl. 15
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
System 2+
8. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (0770) przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze **0770-CPR-8268-01-13**
9. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	250 mm	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Szerokość	180 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów	Kategoria:	T2	
płaskość, [mm]		NPD	
równoległość, [mm]		NPD	
Kształt i budowa 		Grupa 1	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	19 N/mm ²	
	Normowa	15 N/mm ²	
	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny [N/mm ²]		dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15	
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Absorpcja wody		Max. 13,5 %	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/25	
Gęstość brutto w stanie suchym		Klasa 1,6	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]		0,55 (S1)	
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)		50 cykli F2	
Substancje niebezpieczne		Brak	

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał/a:

Iwona Osmałek
Kierownik ds. Produkcji

Iwona Osmałek


Barlinek, 13.02.2019

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 9/SB/2013/SB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SBU 12/24-15**
2. Numer typu, partii lub serii: **SBU 12/24/15** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:
4. „Ściany murowane, słupy i ściany działowe”
Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I.
5. Nazwa i adres producenta:
SILIKATY BARLINEK IZABELA HYŻY **SILIKATY BARLINEK – bloczek silikatowy SBU 12/24 kl. 15**
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK
www.silikatybarlinek.pl
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
System 2+
8. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (0770)
przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i
wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze
0770-CPR-8268-01-13
9. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	240 mm	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Szerokość	120 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów	Kategoria:	T2	
płaskość, [mm]		NPD	
równoległość, [mm]		NPD	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Kształt i budowa		Grupa 1	
			
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	17,3 N/mm ²	
	Normowa	15 N/mm ²	
	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny [N/mm ²]		dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Absorpcja wody		Max. 12,7 %	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/25	
Gęstość brutto w stanie suchym		Klasa 1,6	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]		0,55 (S1)	
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)		50 cykli F2	
Substancje niebezpieczne		Brak	

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał/a:

Iwona Osmalek
Kierownik ds. Produkcji

Iwona Osmalek

Barlinek, 03.04.2019

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 3/SB/2013/SB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SB 12/24-15**
2. Numer typu, partii lub serii: **SB 12/24/15** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:
4. „Ściany murowane, słupy i ściany działowe”
Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I.
5. Nazwa i adres producenta:
SILIKATY BARLINEK IZABELA HYŻY **SILIKATY BARLINEK – bloczek silikatowy SB 12/24 kl. 15**
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK
www.silikatybarlinek.pl
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
System 2+
8. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (0770) przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze **0770-CPR-8268-01-13**
9. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	250 mm	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Szerokość	120 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów płaskość, równoległość,	Kategoria: [mm] [mm]	T2 NPD NPD	
	Kształt i budowa 	Grupa 1	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	17,0 N/mm ²	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Normowa	15 N/mm ²	
	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny [N/mm ²]		dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Absorpcja wody		Max. 15 %	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/25	
Gęstość brutto w stanie suchym		Klasa 1,6	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]		0,55 (S1)	
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)		50 cykli F2	
Substancje niebezpieczne		Brak	

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał/a:

Iwona Osmalek
Kierownik ds. Produkcji

Iwona Osmalek

Barlinek, 21.03.2019

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 7/SB/2013/SB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SB 24/24-15**
2. Numer typu, partii lub serii: **SB 24/24/15** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:
4. „**Ściany murowane, słupy i ściany działowe**”
Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I.
5. Nazwa i adres producenta:
SILIKATY BARLINEK IZABELA HYŻY **SILIKATY BARLINEK – bloczek silikatowy SB 24/24 kl. 15**
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK
www.silikatybarlinek.pl
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
System 2+
8. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (0770)
przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i
wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze
0770-CPR-8268-01-13
9. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	250 mm	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Szerokość	240 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów	Kategoria:	T2	
płaskość, [mm]		NPD	
równoległość, [mm]		NPD	
Kształt i budowa			
		Grupa 1	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	17 N/mm ²	
	Normowa	15 N/mm ²	
Wytrzymałość spoiny [N/mm ²]	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15	
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Absorpcja wody		Max. 14,0 %	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/25	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Gęstość brutto w stanie suchym		Klasa 1,4	
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]		0,40 (S1)	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)		50 cykli F2	
Substancje niebezpieczne		Brak	

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał/a:

Iwona Osmalek

Kierownik ds. Produkcji

Iwona Osmalek

Barlinek, 21.01.2019

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 1/SB/2013/SB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SB 8/24-15**
2. Numer typu, partii lub serii: **SB 8/24/15** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:
4. „**Ściany murowane, słupy i ściany działowe**”
Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I.
5. Nazwa i adres producenta:
SILIKATY BARLINEK IZABELA HYŻY **SILIKATY BARLINEK – bloczek silikatowy SB 8/24 kl. 15**
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK
www.silikatybarlinek.pl
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
System 2+
8. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (0770)
przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i
wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze
0770-CPR-8268-01-13
9. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	250 mm	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Szerokość	80 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów płaskość, równoległość,	Kategoria: [mm] [mm]	T2 NPD NPD	
Kształt i budowa 		Grupa 1	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	18,5N/mm ²	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Normowa	15 N/mm ²	
	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny [N/mm ²]		dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Absorpcja wody		Max. 14,5 %	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/25	
Gęstość brutto w stanie suchym		Klasa 1,6	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]		0,55 (S1)	
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)		50 cykli F2	
Substancje niebezpieczne		Brak	

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał/a:

Iwona Osmalek
Kierownik ds. Produkcji

Iwona Osmalek

Barlinek, 25.01.2019