

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 3/SB/2013/SB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SB 12/24-15**
2. Numer typu, partii lub serii: **SB 12/24/15** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:

4. „Ściany murowane, słupy i ściany działowe”

Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I.

5. Nazwa i adres producenta:

PYRMO-CHEMIA Leszek Hyży

ul. Pełczycka 23

74-320 Barlinek

www.silikatybarlinek.pl

SILIKATY
Barlinek

SILIKATY BARLINEK – błoczek silikatowy SB 12/24 kl. 15

6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 2+

8. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg **(0770)** przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze

0770-CPR-8268-01-13

9. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**



10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	250 mm	EN 771-2:2011+A1
	Szerokość	120 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów	Kategoria:	T2	
	[mm]	NPD	
Kształt i budowa		Grupa 1	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	16,3 N/mm ²	EN 771-2:2011+A1
	Normowa	15 N/mm ²	
	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny [N/mm ²]		dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15	
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	
Absorpcja wody		Max. 13 %	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/25	EN 771-2:2011+A1
Gęstość brutto w stanie suchym		Klasa 1,4	
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]		0,40 (S1)	
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)		50 cykli F2	EN 771-2:2011+A1
Substancje niebezpieczne		Brak	

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał/a:

Iwona Osmalek

Kierownik ds. Produkcji

Barlinek, 08.03.2017

Pyrimo-Chemia
Pyrimo
 Leszek Hyży
 ul. Pełczycka 23
 74-320 BARLINEK
 NIP 597-000-68-62
 tel. 095/7462260, 7466180, fax 7466206