

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 15/SB/2013/SBP

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SBP 24/24-25**
2. Numer typu, partii lub serii: **SBP 24/24/25** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:
4. „Ściany murowane, słupy i ściany działowe”
Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I.
5. Nazwa i adres producenta:
SILIKATY BARLINEK IZABELA HYŻY **SILIKATY BARLINEK – bloczek silikatowy SBP 24/24 kl. 25**
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK
www.silikatybarlinek.pl
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
System 2+
8. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (0770)
przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i
wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze
0770-CPR-8268-01-13
9. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	250 mm	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Szerokość	240 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów płaskość, równoległość,	Kategoria: [mm] [mm]	T2 NPD NPD	
	Kształt i budowa 	Grupa 1	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	32 N/mm ²	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Normowa	25 N/mm ²	
	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny [N/mm ²]		dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Absorpcja wody		Max. 11,6 %	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/25	
Gęstość brutto w stanie suchym		Klasa 1,8	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]		0,75 (S1)	
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)		50 cykli F2	
Substancje niebezpieczne		Brak	

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał/a:

Iwona Osmalek

Kierownik ds. Produkcji

Iwona Osmalek

Barlinek, 25.04.2019