

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 10/2016

Nazwa wyrobu budowlanego:	FIX-10S
Typ wyrobu budowlanego	Szybkowiążąca mieszanka cementowa
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Mieszanka FIX 10-S jest przeznaczona do uszczelniania, ze skutkiem natychmiastowym, miejscowych przecieków wody.
Producent:	SCHOMBURG GmbH & Co.KG Aqufinstraße 2-8 32760 Detmold, Niemcy
Upoważniony przedstawiciel:	SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. 99-300 KUTNO Ul. Skłęczkowska 18a
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
Krajowe specyfikacje techniczne:	Aprobata Techniczna ITB AT-15-7155/2016+ Aneks nr 1 ważna do 13.06.2021 Jednostka certyfikująca Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Certyfikacji - AC 020 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. ITB-0736/Z

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Przyczepność do betonu, MPa	$\geq 0,4$	Badania - Aprobata Techniczna ITB AT-15-7155/2016+ Aneks nr 1
Skuteczność stopowania przecieku wody	brak przecieku bezpośrednio po nałożeniu mieszanki	
Czas zachowania właściwości stopujących przy kolejno następującym działaniu ciśnienia wody: - 0,1 MPa przez 7 dni - 0,2 MPa przez 24 h - 0,3 MPa przez 24 h - 0,4 MPa przez 24 h - 0,5 MPa przez 24 h - 0,6 MPa przez 19 h*	Wbudowany wyrób FIX-10S tworzy szczelną barierę przeciwko naporowi wody	
Mrozoodporność określona przyczepnością po 50 cyklach zamrażania – rozmrażania, MPa	$\geq 0,8$	
* utrata przyczepności korka z wyroby FIX 10-S do płytki betonowej		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor Zakładu Iza Witczak Kutno dnia 11.01.2017

DYREKTOR ZAKŁADU

 mgr inż. Iza Witczak

[podpis].....