

Korki o profilu okrągłym

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Korki standardowe



Dane techniczne

Typ standardowego korka uszczelniającego	Nr katalogowy	Ciśnienie robocze [bar]	Śr.rury min-max [mm]	Średnica korka [mm]	Długość cylindra [mm]	Długość całkowita [mm]	Zapotrzeb. powietrza [l]	Waga, ok. [kg]
RDK 2,5/4	1440000101	2,5	25-40	21	115	175	07	0,15
RDK 4/7	1440000201	2,5	40-70	37	155	215	2,5	0,2
RDK 7/15	1440000301	2,5	70-150	68	300	345	13,3	0,5
RDK 10/20	1440011700	2,5	100-200	90	250	295	25	0,6
RDK 15/30	1440000601	2,5	150-300	145	350	395	70	1,4
RDK 20/40	1440020100	2,5	200-400	195	650	700	224	2,8
RDK 20/50	1440016700	2,5	200-500	195	750	795	329	4,2
RDK 30/60	1440000801	2,5	300-600	295	735	780	507,5	7,4
RDK 50/100	1440028200	2,5	500-1000	450	1110	1155	1525	23,7
RDK 60/120	1480001901	1,5	600-1200	580	1320	1365	2475	27
RDK 80/140	1480006000	2,5	800-1400	785	1810	1855	3125	55
RDK 140/170	1400000300	1,5	1400-1700	1350	1900	2150	8700	55
RDK 170/200	1400000100	0,5	1700-2000	1620	1900	2300	9000	59

Ciśnienie zwrotne dla RDK 2,5 bar = 10mH₂O / dla RDK 1,5 bar = 5mH₂O / dla RDK 0,5 bar = 2mH₂O