

KARTA DOBORU POMPOWNI INWAP SP. Z O.O.

Nazwa firmy:		
Adres do korespondencji:		
Osoba do kontaktu:		
Tel/Fax/e-mail:		
Lokalizacja pompowni:		
Rodzaj cieczy: Ścieki bytowe (SB), Ścieki przemysłowe (SP), Wody deszczowe (WD)		
Dobowy dopływ cieczy	[m ³ /24h]	
Ilość domów / budynków ilość osób generujących ścieki (opcjonalnie)		
Teren pompowni: (P)rzejazdowy, (NP) nieprzejazdowy		
Lokalizacja układu sterowania: Pokrywa zbiornika (PZ), Teren (TR), Budynek (BD)		
Rzędna planowana terenu w miejscu pompowni	[m n.p.m]	
Rzędna pokrywy zbiornika pompowni	[m n.p.m]	
Rzędna poziomu wód gruntowych H _{WG} (opcjonalnie)	[m n.p.m]	
Średnica zbiornika D _{ZB}	[mm]	
Rzędna <u>dną</u> najniższego króćca grawitacyjnego 1 - H _{GR1}	[m n.p.m]	
Średnica materiał oraz kąt króćca D _{GR1} / α _{GR1}	[mm] / °	 /
Rzędna <u>dną</u> króćca grawitacyjnego 2 - H _{GR2}	[m n.p.m]	
Średnica materiał oraz kąt króćca D _{GR2} / α _{GR2}	[mm] / °	 /
Rzędna <u>osi</u> króćca tłocznego H _{TŁ}	[m n.p.m]	
Długość przewodu tłocznego L _{TŁ}	[m]	
Średnica / materiał przewodu tłocznego D _{TŁ}	[mm]	
Rzędna najwyższego punktu na trasie tłoczenia H _{TMX}	[m n.p.m]	
Odległość najwyższego punktu na trasie do odbiornika (opcjonalnie)	[m]	
Ciśnienie względne w odbiorniku (sieć ciśnieniowa, studnia rozprężna SR = 0)	[m sW]	

Ilość pomp:	Materiał zbiornika:	Sterowanie:	Właz:	Opcje dodatkowe:
☐ - 1	☐ PMB - polimerobeton	☐ pływaki szt.	☐ Lekki PEHD DN600	☐ podest roboczy – stal 304 ☐ deflektor PVC/stal 304
☐ - 2	☐ BT – beton C35	☐ sonda analogowa	☐ Lekki nierdzewny (304)	☐ przyłącze do płukania DN50 ☐ poręcz ze stal 304
☐ - 3	☐ PE - PEHD	☐ modem GSM	☐ Żeliwny: DN..... klasa:	☐ drabinka – stal 304 ☐ wentylacja PVC/stal 304
☐ - 4	☐ Inny:	☐		☐ stopnie żelazowe – żeliwne ☐ filtr antyodorowy

