

Taśma akustyczna

Jednostronnie samoprzylepna taśma do uszczelniania akustycznego miejsca styku profili ze ścianą działową, sufitów, a także podłóg.

Zalety

- ✓ odporna na procesy starzenia
- ✓ niweluje nierówności podłoża
- ✓ wysoka izolacja termiczna oraz dźwiękochłonność
- ✓ szeroki zakres szerokości
- ✓ łatwy i szybki montaż

Zastosowanie

- ✓ do obwodowych uszczelnień ścian działowych oraz sufitów podwieszanych



Parametry

Materiał	polietylen piankowy	Przewodnictwo cieplne	0,33 W/mK
Kolor	antracyt	Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/w poprzek)	0,2/0,3 kPa
Długość	30 m	Wytrzymałość na ściskanie (10% ugięcia/ 30% ugięcia/ 50% ugięcia)	>75 / >135 / >250 %
Szerokość	30 mm; 50 mm; 70 mm lub 95 mm	Odporność termiczna	od -40 °C do 90 °C
Gęstość	30 kg/m3		

Produkt nie podlega wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych, w związku z tym dokumenty określone w przepisach budowlanych nie są wymagane.

Wskazówki do montażu

1. Taśmę należy przed aplikacją trzymać w temperaturze 18-25 °C minimum przez 24 h.
2. Powlekane powierzchnie muszą być suche i wolne od kurzu i tłuszczu.

Składowanie

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu zadaszonym, suchym i czystym z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w temperaturze otoczenia 15 - 24 st. C i wilgotności względnej 30 – 70%. Okres przechowywania do 6 miesięcy od daty dostawy. Taśmę należy przed aplikacją trzymać w temperaturze 18-25 st. C minimum przez 24h.

Pakowanie

Ilość w opakowaniu (szt.):	32;18;14;10
Ilość na palecie (szt.):	384; 216;168;120

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobowanych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.