

Deklaracja właściwości użytkowych 48205116



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Silka E12 kl.15 1,4
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zabezpieczone ściany murowane, słupy i ściany działowe
Producent:	Xella Polska sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa
Upoważniony przedstawiciel:	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1, 14797 Kloster Lehnin/Emstal, Niemcy
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
Norma zharmonizowana:	EN 771-2:2011+A1:2015
Jednostka notyfikowana:	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, oddział w Gdańsku, ul. Jaškowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk; jednostka notyfikowana nr 1434

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Wymiary i odchyłki wymiarów	długość, mm: szerokość, mm: wysokość, mm: kategoria odchyłek:	333 120 199 T2	
Kształt i budowa		jak na rysunku grupa 1 (wg EN 1996-1-1)	
Wytrzymałość na ściskanie	średnia, N/mm ² znormalizowana, N/mm ²	≥ 14,4 ≥ 15,0 (⊥ do pow. kładzenia, cały element, kategoria I)	
Wytrzymałość spoiny	na ścinanie, początkowa N/mm ²	TLM: 0,30, GPM: 0,15 (wartość ustalona, wg EN 998-2 zał. C)	
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	
Absorpcja wody		≤ 18%	
Przepuszczalność pary wodnej		5/10 (wartość ustalona wg EN 1745)	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	gęstość brutto w stanie suchym, kg/m ³ kształt i budowa wymiary i odchyłki wymiarów	1210-1400 jak wyżej jak wyżej	
Opór cieplny	współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10dry,unit}$, W/(mK)	≤ 0,50 (P2, P=90%)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Tomasz Wiśniewski

Warszawa, 17.09.2019

Dyrektor ds. Produkcji