

# Deklaracja Właściwości Użytkowych

## Nr 388107/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
POZMUR 116 M10

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania  
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G),  
Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

3. Producent  
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska



4. Upoważniony przedstawiciel  
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych  
System 2+

6a. Norma zharmonizowana  
PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)  
Jednostka lub jednostki notyfikowane  
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 998-2:2016-12	
Wytrzymałość na ściskanie	M10		
Wytrzymałość spoiny	wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna, załącznik C PN-EN 998-2:2016-12)		0,15 N/mm <sup>2</sup>
	wytrzymałość na zginanie (w płaszczyźnie równoległej do spoiny/ w płaszczyźnie prostopadłej do spoiny)		≥0,2 N/mm <sup>2</sup> / ≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Absorpcja wody	≤ 0,8kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>		
Przepuszczalność pary wodnej	(wartość tabelaryczna P=50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12) μ: 15/35		
Przewodność cieplna / Gęstość	(wartość tabelaryczna P=50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12) λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤1,11W/m*K/ ≤ 2000kg/m <sup>3</sup>		
Zawartość chlorków	≤ 0,1%		
Trwałość	ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania		max. 5%.
	spadek wytrzymałości na zginanie po 25 cyklach zamrażania i odmrażania		max. 45%
Substancje niebezpieczne	NPD		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja  
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.  
Dyrektor F&E i Główny Technolog

Poznań, 2020-03-11

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

*S. Srogosz*  
S. Srogosz