

STUCCOLINI®

SZPACHŁÓWKA AKRYLOWA BUDOWLANA

Przeznaczenie:

STUCCOLINI jest gotową do stosowania, akrylową wodorozcieńczalną masą szpachlową przeznaczoną do wyrównywania powierzchni chropowatych wewnątrz i na zewnątrz z: tynków, betonu, gipsu, drewna, a nawet powierzchni metalowych, po uprzednim zabezpieczeniu ich powłoką antykorozyjną. Zawiera wodną dyspersję akrylową, naturalne wypełniacze mineralne i środki uszlachetniające.

Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc gładką, twardą, dającą się szlifować warstwę. W porównaniu z gipsowymi gładziami szpachlowymi posiada: lepszą przyczepność do gładkich powierzchni, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia szersze możliwości w wyborze farby nawierzchniowej.

Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachłówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

STUCCOLINI jest masą gotową do stosowania. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, tapety, odtłuścić i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie metalowe należy zagruntować farbą antykorozyjną. Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachlę lub pacą murarską. Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać wszelkiego rodzaju grunty i farby emulsyjne, olejne i ftalowe. **STUCCOLINI** daje dobrą przyczepność dla większości farb nawierzchniowych.

-barwa:	biała,
-nakładanie:	szpachlę lub pacą murarską,
-stosować i przechowywać:	w temp. +5 do 35°C,
-czas schnięcia:	od 2 do kilkunastu godz., zależnie od grubości warstwy i warunków schnięcia
-wydajność:	ok. 0,3-0,5 kg/m ² , zależnie od grubości warstwy i sposobu nakładania,
-ilość warstw:	zależnie od potrzeby,
-grubość warstwy:	1-3 mm,
-wielkość ziaren:	0-60 µm,
-mycie sprzętu:	woda wodociągowa,
-gęstość:	ok. 1,8 g/cm ³ ,
-atesty:	Atest Higieniczny PZH,
-gwarancja:	18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu,
-opakowania:	0,4 kg, 0,8 kg, 5 kg.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.

