

## BIEL-PUTZ PLUS

### AKRYLOWA MASA SZPACHLOWA Z WŁÓKNAMI ZBROJĄCYMI



#### Przeznaczenie:

**BIEL-PUTZ PLUS** jest gotową do stosowania, wodorocieńczalną akrylową masą szpachlową zawierającą włókna zbrojące. Zasadnicze zastosowanie masy to wyrównywanie łączeń i szpachlowanie spękanych powierzchni tynków mineralnych (gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, silikatowych) i polimerowych (akrylowych), płyt gipsowo-kartonowych oraz cegieł i betonu, wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie włókien zbrojących, zw. mikrozbrojeniem rozproszonym, wpływa na podwyższenie wytrzymałości mechanicznej, zapobiega tworzeniu się rys skurczowych podczas schnięcia, zwiększa odporność na ścieranie, mrozoodporność, odporność na zginanie.

Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc po wyschnięciu elastyczną warstwę. W porównaniu ze zwykłymi masami akrylowymi wykazuje większą odporność na spękania, w tym również spękania „pracujące”.

Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachłówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji.

#### Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

**BIEL-PUTZ PLUS** jest masą gotową do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Powierzchnia przeznaczona do szpachlowania powinna być sucha i dokładnie oczyszczona. Należy usunąć luźne płyty farby, tapety, odłuszczyć i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachłową lub pacą murarską. Można zwilżyć narzędzia wodą, co ułatwi nakładanie. W przypadku niektórych łączeń może być konieczne użycie taśm lub siatek wzmacniających.

Z powodu utrudnionego szlifowania zaleca się staranne wyrównywanie masy na świeżo podczas nakładania. Z powodu obecności grubszego ziarna oraz włókien powierzchnia wyschniętej masy jest nieco chropowata. Jeżeli wymagana jest większa gładkość to na wyschniętą masę **BIEL-PUTZ PLUS** należy nałożyć masę szpachlową **Biel-Putz** (wew.) lub **Filler** (wew. i na zewn.), które nadają się do szlifowania. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną powierzchnię można nakładać wszelkiego rodzaju grunty i farby emulsyjne, olejne i ftalowe.

#### Uwagi:

Nie zwilżać podłoża przed nakładaniem masy szpachlowej BIEL-PUTZ PLUS.

-stosowanie:	wewnątrz i na zewnątrz,
-barwa:	białoszara,
-nakładanie:	szpachlą lub pacą murarską,
-stosować i przechowywać:	w temp. +5 do 35°C,
-czas schnięcia:	od 2 do kilkunastu godz., zależnie od grubości warstwy i warunków schnięcia
-zużycie:	ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> przy grubości 1 mm,
-ilość warstw:	zależnie od potrzeby,
-grubość warstwy:	1-5 mm,
-wielkość ziaren:	do 0,3 mm,
-mycie sprzętu:	woda,
-gęstość:	ok. 1,7 g/cm <sup>3</sup> ,
-atesty:	Atest Higieniczny PZH,
-gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu,
-opakowania:	1,5 kg, 4 kg, 17 kg.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.