

Karta techniczna produktu

TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Rednet®

Rednet VLIES

10.03.2020

Tapeta z włókna szklanego

OPIS PRODUKTU

Naturalna, nietoksyczna i trudnopalna włóknina szklana. Zapewnia oddychanie ścian i sufitów. Dzięki swojej strukturze wyrób trudny do rozerwania i odporny na przypadkowe rozcięcia lub zarysowania.

ZASTOSOWANIE

Stosowana do naprawy, wzmocnienia i wyrównania powierzchni ścian i sufitów na bazie: betonu, tynków gipsowych, płyt G-K, tynków strukturalnych, tynków mineralnych.

ZALETY

- niepalny materiał
- trwała i wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne
- wodoodporna

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał	impregnowane włókno szklane
Barwa	biała
Szerokość, (m)	1
Długość, (mb)	50
Masa powierzchniowa, (g/m ²)	40

PAKOWANIE

Ilość na palecie (rol.)	Ilość na palecie (m ²)
40	2 000

SKŁADOWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach o temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed działaniem nadmiernej wilgoci, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, poza bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Podłoże należy wyczyścić i osuszyć. Należy pamiętać, żeby powierzchnia była gładka. W przeciwnym wypadku, należy ją wyrównać poprzez dokładne uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową. Na uprzednio przygotowane podłoże, nanieść równomiernie klej przy pomocy wałka malarskiego. Na wilgotny klej przykleić włókninę Rednet Vlies, a następnie docisnąć wałkiem tapicerskim, tak aby zlikwidować pęcherzyki powietrza. Po upływie 24 godzin włókninę można malować farbami emulsyjnymi, akrylowymi lub lateksowymi. Montaż włókniny Rednet Vlies można również wykonać przy pomocy szpachli gipsowej. W tym celu, należy nanieść na ścianę szpachlę gipsową. Na ścianę przyłożyć włókninę, przesunąć po niej kielnią i docisnąć, powodując jej zatopienie w masie. Następnie wyrównać powierzchnię poprzez dokładne zatarcie szpachli gipsowej.