

WŁAŚCIWOŚCI

- suszony
- o określonej krzywej przesiewu
- o uziarnieniu: 0,1-0,3 mm, 0,1-0,5 mm, 0,4-0,8 mm lub 0,7-1,2 mm



• worki 25 kg

DANE TECHNICZNE

uziarnienie:	0,1-0,3 mm
	0,1-0,5 mm
	0,4-0,8 mm
	0,7-1,2 mm

Zużycie zależy od zastosowania, patrz karta techniczna żywicy, z którą stosowany jest produkt.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do nadawania szorstkości posadzkom przemysłowym i powłokom z żywic epoksydowych i poliuretanowych, do wykonywania szpachli z żywic syntetycznych (jako wypełniacz dodawany do żywicy).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przy nadawaniu szorstkości posadzkom podłoże (warstwa żywicy) musi być niezwiązana (świeżo nałożona)

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest gotowy do zastosowania

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Świeżo nałożoną warstwę żywicy posypać w równomierny sposób. Przy wykonywaniu szpachli żywicznej dodać do wymieszanej, jednnorodnej masy i starannie wymieszać. Stosować zgodnie z kartą techniczną żywicy, z którą jest stosowany.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIAZANIA

Zgodnie z kartą techniczną żywicy, z którą jest stosowany

ZUŻYCIE

Zależy od zastosowania, patrz karta techniczna żywicy, z którą stosowany jest produkt.

OPAKOWANIA

worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania posadzek i powłok.

UWAGA

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania.

Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.