



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK bud-L/05/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT bud-L 05/17

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Stosowane do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy używanych do wykonywania budynków, dróg i obiektów budowlanych.

3. Producent:

Leca Polska sp. z o.o
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zakład Produkcyjny w Gniewie
tel. +48 58 772 24 00

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 13055-1:2002 and EN 13055-1:2002/AC:2004

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane

Kiwa GmbH, NL Berlin-Brandenburg Voltastrasse 5, Geb.10.6 D-13355 Berlin
(nr notyfikacji 0770) przeprowadziła certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji i wydała
certyfikat nr 0770-CPR-2370-05-17

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe							
Kształt ziarn		Okrągły							
Skład ziarnowy	Wymiar ziaren [mm]	4,0	8,0	10	12,5	14	16	20	31,5
	Średnio przechodzi przez sito [%]	0,5	8	28	49	75	91	98	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		290 ± 15%							
Procent ziarn przekruszonych		Nie dotyczy							
Obecność zanieczyszczeń		Nie dotyczy							
Odporność na miażdżenie		0,75 MPa							
Zawartość chlorków		< 0,02%							
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%							
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%							
Stalność objętości *		NPD							
Nasiąkliwość**		< 35%							
Promieniowanie radioaktywne		f ₁ <1 f ₂ <200 Bq/kg							
Uwalniane metale ciężkie		NPD							
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne		NPD							

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK bud-L/05/17

Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	< 0,8%
Trwałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	NPD

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

7. Zastosowana specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Gniew 23.05.2017

Miejsce i data wydania

Leca Polska sp. z o.o.
Zastępca Menadżera Zakładu

Michał Bąkowski
Imię i Nazwisko, podpis

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK bud-L/05/17

Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

 0770	Leca Polska sp. z o.o ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew Zakład Produkcyjny w Gniewie tel. +48 58 772 24 00 04 0770-CPR-2370-05-17
Deklaracja własności użytkowych Nr. DoP-PL-LK bud-L/05/17	
EN 13055-1 Stosowane do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy używanych do wykonywania budynków, dróg i obiektów budowlanych.	
Leca® KERAMZYT budowlany L 05/17	

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe							
Kształt ziarn		Okrągły							
Skład ziarnowy	Wymiar ziaren [mm]	4,0	8,0	10	12,5	14	16	20	31,5
	Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	0,5	8	28	49	75	91	98	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		290 ± 15%							
Procent ziarn przekruszonych		Nie dotyczy							
Obecność zanieczyszczeń		Nie dotyczy							
Odporność na miażdżenie		0,75 MPa							
Zawartość chlorków		< 0,02%							
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%							
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%							
Nasiąkliwość**		< 35 %							
Promieniowanie radioaktywne		f ₁ <1 f ₂ <200 Bq/kg							
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*		< 0,8%							

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.leca.pl

A Saint-Gobain brand

