



Wiertarka udarowa

GSB 18-2 RE Professional



PLN 599.00*

*Cena zawiera VAT

Najszybsza i najbardziej wszechstronna w swojej klasie

Numer części: 0 601 1A2 200



Dane techniczne

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Zasilanie

Moc nominalna	800 W
Moc na wyjściu	420 W

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Dane techniczne

Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 1.100 / 3.000 obr./min
Nominalna prędkość obrotowa	740 / 1.930 min ⁻¹
Nominalny moment obrotowy	4,8 / 1,8 Nm
Gwint przyłączeniowy uchwyty narzędziowego	1/2" – 20 UNF
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego min./maks.	1,5 – 13 mm
Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 17.600 / 48.000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	24,0 / 14,0 Nm

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Wymiary i waga

Waga	2,6 kg
Wymiary narzędzia (szerokość)	217 mm
Wymiary narzędzia (długość)	347 mm

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Zakres wierceń

Ø wiercenia w betonie	16 / 12 mm
-----------------------	------------

Ø wiercenia w drewnie	35 / 22 mm
Ø wiercenia w stali	13 / 6 mm
Średnica wiercenia w kamieniu	18 / 14 mm
Ø wiercenia w murze	18 / 14 mm

Wartości łączne drgań

Wiercenie w metalu

Wartość emisji drgań ah	3,0 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

Wiercenie z uderem w betonie

Wartość emisji drgań ah	17,5 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,7 m/s ²

Wkręcanie

Wartość emisji drgań ah	2,5 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

Nacinanie gwintów

Wartość emisji drgań ah	2,5 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technologia bliżej nas

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

Zalety

- Wydajna, 2-biegowa wiertarka udarowa (800 W) zapewnia maksymalne tempo pracy
- Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni gwarantuje urządzeniu długą żywotność
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Anti-Rotation gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy

