









DoP N: 001827 - CPR-3275 - 18-12-2002

1 Nazwa produktu typ

GEODREN PEIT 207

3 Przeznaczenie

☒ S		☒  EN 13249:2000 / A1:2005 Drogi	☒  EN 13254:2000 / A1:2005 Zbiorniki i tamy
☒ F		☒  EN 13250:2000 / A1:2005 Kolej	☒  EN 13255:2000 / A1:2005 Kanały
☐ P		☒  EN 13251:2000 / A1:2005 Wzmocnienie nasypów	☐  EN 13256:2000 / A1:2005 Tunele i prace podziemne
☐ D		☒  EN 13252:2000 / A1:2005 Systemy odwadniające	☒  EN 13257:2000 / A1:2005 Składowiska odpadów (stałe)
☐ R		☒  EN 13253:2000 / A1:2005 System kontroli erozji	☒  EN 13265:2000 / A1:2005 Składowiska odpadów (płynne)

4 Edilfloor SpA Via L. da Vinci, 15
36066 Sandrigo (VI) - IT
Tel. +39 0444 750 350 - Fax. +39 0444 657 246 - Email info@edilfloor.com

6 Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

7 SKZ Testing GmbH (nr identyfikacyjny. 1213) przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji (FPC) i ciągłego nadzoru, oceny i oceny ZKP i wydała certyfikat zgodności FKP nie. 3275.

8 Deklaracja właściwości użytkowych

Podstawowa charakterystyka		Wydajnosc				Standard
		Wartosc srednia		Tolerancja		
Wytrzymalosc na rozciąganie	MD	1,4	kN/m	- 0,3	kN/m	[EN ISO 10319]
	CMD	1,5	kN/m	- 0,3	kN/m	[EN ISO 10319]
Wydłużenie	MD	50	%	+/- 15	%	[EN ISO 10319]
	CMD	60	%	+/- 18	%	[EN ISO 10319]
Odpornosc na przebicie statyczne		0,30	kN	- 0,09	kN	[EN ISO 12236]
Odpornosc na przebicie dynamiczne		> 50	mm	0	mm	[EN ISO 13433]
Indeks predkosci		100	mm/s	- 30	mm/s	[EN ISO 11058]
Charakterystyczny rozmiar otwarcia		60	µm	+/- 18	µm	[EN ISO 12956]
Odpornosc na warunki atmosferyczne (50 MJ/m2)		Przykryc w ciagu 15 dni od dnia instalacji.				[EN 12224]
Obsluga w zyciu		Przez minimum 5 lat w gruncie 4<pH<9 i temperaturze <25°C.				
Substancje niebezpieczne:		Mniej niz wymagane przez przepisy krajowe w panstwach czlonkowskich UE.				
Zharmonizowana specyfikacja techniczna		Patrz pkt. 3.				

9 Wydajność produktu określonego w pkt 1, jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określone w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta

Ugo Stefani (Odpowiedzialność techniczna)

Sandrigo 18-11-2015

