

GRUNDER SK

SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY



Przeznaczenie:

GRUNDER SK - silikatowy (krzemianowy) preparat do gruntowania podłoża przed położeniem tynku silikatowego lub malowaniem farbą silikatową (krzemianową). Przeznaczony do stosowania na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, mury z cegły. Powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. Zapobiega powstawaniu zacieków i plam. Polecany szczególnie na podłoża słabo związane, chłonne, stare, zabrudzone. Zastosowany w celu wzmocnienia powierzchni przed malowaniem, zapewnia bardzo dobrą przyczepność oraz stabilizację koloru. Tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodne przenikanie pary wodnej i oddawanie wilgoci. Środek na bazie szkła wodnego i wody, ułatwiający aplikację silikatowej farby elewacyjnej na powierzchniach betonowych i otynkowanych.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

GRUNDER SK jest preparatem gotowym do użycia. Nie wolno go mieszać z innymi materiałami ani zagęszczać. Przed stosowaniem zawartość opakowań dokładnie wymieszać.

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem gruntu usunąć. Malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem.

Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić - zaprawą cementową. Farbę lub tynk można nakładać po 24 godzinach od gruntowania. **Nie dopuszczać do powstawania na ścianach wybłyszczeń i zacieków.**

Uwagi:

Otoczające przedmioty, okna i sprzęt przykryć przed rozpoczęciem pracy, zwłaszcza szkło, ceramikę, kamień naturalny, metal iklinkier. Nie stosować na powierzchnie pokryte farbą wapienną. Produkt alkaliczny. Podczas pracy należy nosić odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne.

Pomieszczenie, w którym przechowuje się preparat powinno być wietrzne.

- postać: bezbarwna niskolepka ciecz,
- malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
- stosować i przechowywać w temp.: $+5 \div 25^{\circ}\text{C}$,
- czas schnięcia: ok. 3 godzin
(dokładny czas schnięcia uzależniony jest od chłonności podłoża i warunków pogodowych i może ulec wydłużeniu),
- nakładanie następnych warstw: po 24 godz.,
- zalecana ilość warstw: 1,
- wydajność (uzależniona jest w dużym stopniu od chłonności i stanu podłoża):
 - powierzchnie betonowe: $8-10\text{m}^2/\text{l}$,
 - powierzchnie mniej chłonne: $10-12\text{m}^2/\text{l}$,
- gęstość wg PN-82/C-81551: ok. $1,0\text{ g / cm}^3$,
- wartość pH: 10-11,
- mycie narzędzi -woda wodociągowa,
- posiada Atest Higieniczny PZH,
- gwarancja (w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze $5-25^{\circ}\text{C}$): 12 miesięcy od daty produkcji,
- opakowania: 5 litrów, 10 litrów.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.